

Pedido del cliente

Amasadora de alta hidratación con cabezal abatible y cuba fija - 16 L - monofásica - velocidad variable

Precio: 1.534,00 € + IVA



Referencia: HYD12SLMX

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Amasadora de Alta hidratación

Descripción

Amasadora de alta hidratación con cabezal abatible y cuba fija - 16 L - monofásica - velocidad variable.

La amasadora de espiral monofásica es la solución ideal para panaderías, pizzerías, pastelerías y obradores artesanales que necesitan una máquina fiable, robusta y de alto rendimiento, diseñada específicamente para el trabajo de masas normales y de alta hidratación hasta el 90%.

Gracias a su estructura sólida y a sus componentes en acero inoxidable, esta amasadora profesional garantiza máxima higiene, durabilidad y resultados constantes incluso en trabajos intensivos.

Perfecta para masas normales y de alta hidratación, la tecnología de espiral de la amasadora permite una oxigenación óptima de la masa, desarrollando perfectamente la red de gluten. Es especialmente adecuada para:

- Masa para pizza napolitana y contemporánea
- Pan artesanal de alta hidratación
- Focaccias y productos fermentados
- Masas blandas y altamente hidratadas

Trabajar masas con hasta un 90% de hidratación nunca ha sido tan fácil y uniforme.

El panel de mandos mecánico garantiza simplicidad de uso, fiabilidad a largo plazo y control inmediato de las operaciones, haciendo que la amasadora sea adecuada tanto para profesionales experimentados como para obradores en fase de inicio.

Funcionamiento monofásico, ideal para instalaciones que no disponen de línea trifásica, permitiendo una instalación sencilla e inmediata en cualquier obrador artesanal.

Diseñada para uso profesional continuo, la amasadora cuenta con estructura recubierta con pintura antirrayaduras, resistente a golpes y desgaste, y tapa de acero con microinterruptor de seguridad para trabajar con total seguridad.

Características técnicas

- Cuba, espiral y barra rompe-masa en acero inoxidable para máxima higiene y conformidad alimentaria
- Cabezal abatible para facilitar limpieza y mantenimiento
- Cuba fija no extraíble
- Transmisión por cadena, más sólida y duradera
- Velocidad de amasado variable según necesidad
- 4 patas antideslizantes para máxima estabilidad durante el uso

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto puede variar ligeramente respecto a las imágenes.

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 336 mm x P 639 mm x H 750/932 mm
Peso neto	62 Kg
Panel de control	Mecánico
Equipamiento de serie	Cavo+presa, piedini
Peso de la masa	12 Kg
Potencia del motor	2,4 Kw (3,2HP)
Tipo de amasadora	Espiral de cabezal elevable y cuenco fijo
Capacidad de la amasadora	16 LT
Cuba	Cuba giratoria
Transmisión	Por cadena
Medidas de la cuba de la amasadora	320 mm x H 210 mm
Masa por hora	36 Kg
Velocidad de la amasadora	Velocidad variable
Velocidad de rotación	ESPIRAL : 55-250 rpm
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Material del utensilio	Acero inoxidable
Material de la cuba	Acciaio INOX
Cable	Cable + enchufe
Requisitos para el cable de alimentación	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)
Normative	CE