

## Pedido del cliente

### Carro portabandejas armariado y calentado para 20 bandejas GN2/1

Precio: 1.215,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** HE540

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Carros bandejeros

## Pedido del cliente

---

### Descripción

#### **Carro portabandejas armariado y calentado GN 2/1 en acero inoxidable AISI 304 – Capacidad 20 bandejas**

El carro portabandejas armariado y calentado GN 2/1 es la solución ideal para el sector HORECA, diseñado para garantizar la máxima eficiencia en el mantenimiento y transporte de alimentos calientes con total seguridad. Perfecto para restaurantes, hoteles, catering y comedores profesionales, este carro combina robustez, practicidad y alto rendimiento.

**Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304**, asegura resistencia a la corrosión, higiene y facilidad de limpieza, cumpliendo con los más altos estándares profesionales. La estructura armariada con aislamiento de 60 mm permite una excelente conservación del calor, mientras que el sistema de calentamiento ventilado regulable de 30°C a 90°C garantiza una distribución uniforme de la temperatura.

Equipado con termostato mecánico externo, ubicado sobre la puerta para un control rápido e intuitivo, el carro mantiene una temperatura de 70°C hasta una hora después de su apagado, optimizando el consumo energético y preservando la calidad de los alimentos.

**La capacidad interna de 540 litros permite alojar hasta 20 bandejas GN 2/1 (no incluidas)**, siendo ideal para gestionar grandes volúmenes de servicio. Las puertas no reversibles y la manilla con cerradura garantizan seguridad durante el uso y el transporte.

Para una manipulación sencilla, el carro está equipado con asas laterales ergonómicas y ruedas multidireccionales Ø125 mm, de las cuales dos cuentan con freno, asegurando estabilidad y control incluso en entornos dinámicos.

#### **Características principales:**

Estructura e interior en acero inoxidable AISI 304

Capacidad: 540 litros – hasta 20 bandejas GN 2/1

Calentamiento ventilado regulable de 30°C a 90°C

Aislamiento térmico de alta eficiencia (60 mm)

Termostato mecánico externo

Mantenimiento de temperatura hasta 1 hora tras el apagado

Ruedas multidireccionales Ø125 mm (2 con freno)

Manilla con cerradura para mayor seguridad

Bandejas no incluidas, disponibles por separado como accesorios según el uso previsto

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto puede diferir ligeramente de lo mostrado en las fotos.

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Potencia</b>	1,5 KW
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	4 ruote piroettanti da 125 mm 2 con freno, cavo con presa, paracolpi in gomma.
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	de +30°C a +90°C
<b>Capacidad de las bandejas</b>	20 teglie GN 2/1 (650x530 mm)
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Tipo de controles</b>	Controles mecánicos
<b>Medidas de las bandejas</b>	GN2/1-650mmx530mm
<b>Tipo de carro</b>	Portateglie caldo
<b>Material del carro</b>	estructura de acero inoxidable
<b>Cable</b>	Cable + enchufe