

Mesa refrigerada 3 puertas Prof. 800 mm 0°C/+10°C sin top – Clase energética A

MODELO: TAV803SP

Dim. externas

L 1955 x P 800 x A 810 mm

2.192,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1955 mm x P 800 mm x A 810 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Peso neto	113 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Capacidad del frigorífico	593 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta

Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Cajonera	Sin cajonera
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Clase climática	5
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	no
Certificato CAM	Disponibile

Cable	Cable + enchufe

Descripción

Mesa refrigerada sin top con 3 puertas, profundidad 800 mm, temperatura 0°C/+10°C – Clase energética A.

La **mesa refrigerada sin encimera**, con profundidad de 800 mm, es la solución ideal para cocinas profesionales, restaurantes, hoteles y obradores que requieren altas prestaciones, fiabilidad y máxima higiene. Diseñada para garantizar una conservación óptima incluso en condiciones ambientales exigentes, combina robustez estructural y tecnología avanzada.

Equipada con grupo monobloque tropicalizado (clase climática 5), asegura un funcionamiento estable incluso a temperaturas ambientales elevadas. El sistema de refrigeración ventilada con doble ventilador axial garantiza una distribución uniforme del frío, ideal para mantener la calidad de los alimentos.

El mantenimiento es sencillo gracias a:

- **Grupo refrigerante fácilmente extraíble para intervenciones rápidas**
- **Desescarche automático gestionado por controlador digital**
- **Evaporador tratado con cataforesis anticorrosión**
- **Sistema de evaporación de condensados con serpentín en AISI 316 low carbon**

El aislamiento en poliuretano HFO de 60 mm (sin CFC ni HCFC) asegura una excelente eficiencia energética y mantiene estable la temperatura interna.

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304, garantiza máxima resistencia a la corrosión y larga durabilidad:

- **Esquinas internas redondeadas para una limpieza rápida**
- **Puertas con cierre automático y bloqueo a 100°**
- **Juntas magnéticas de 7 cámaras, extraíbles**
- **Patas regulables en acero inoxidable**
- **Capacidad máxima de configuración: 9 niveles (paso 55 mm) por puerta**

Características técnicas:

- Display táctil capacitivo para un control intuitivo
- 1 rejilla plastificada EN 600×400 por puerta
- 1 pareja de guías por puerta
- Guías y cremalleras inox regulables y extraíbles

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto.