

Armario congelador estático slim con puerta de cristal, 208 L, –18/–22 °C, color blanco

MODELO: SLIMFZW

Dim. externas
L 485 x P 550 x H 1920 mm

1.007,00 € + IVA

DISPONIBLE principios Diciembre

Dim. externas	L 485 x P 550 x H 1920 mm
Dim. internas	L 365 × P 415 × H 1440 mm
Potencia	0,45 KW
Peso neto	74 Kg
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Gas refrigerante	R290
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	150 L
Clase de eficiencia energética	E
Ruido	45 dB

Cantidad de gas	100 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Estática
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Normative	CE

Descripción

Armario congelador estático slim –18 °C/–22 °C, 208 L, color blanco.

El congelador vertical slim de baja temperatura –18°/–22 °C es la solución ideal para supermercados, minimercados, bares, tiendas de alimentación y negocios que necesitan un congelador profesional compacto, elegante y de alto rendimiento. Gracias a su diseño estrecho *slim*, permite optimizar el espacio expositivo manteniendo una excelente capacidad de conservación de productos congelados.

Equipado con **puerta de cristal con doble acristalamiento** y **luz LED blanca interna**, garantiza una visibilidad óptima del producto, mejorando la presentación y favoreciendo la venta. El rango de temperatura entre –18 °C y –22 °C asegura la conservación perfecta de helados, congelados, snacks y alimentos ultracongelados.

Los **6 estantes fijos refrigerados** permiten una organización eficiente, mientras que la **puerta batiente autocierre** reduce la dispersión del frío y el consumo energético. La **cerradura integrada** aporta mayor seguridad durante los horarios de cierre.

Fabricado con estructura interna y externa en **ABS**, este congelador profesional es resistente, ligero y fácil de limpiar.

Las **4 ruedas multidireccionales** facilitan el desplazamiento, la limpieza y la reorganización del espacio comercial.

Características técnicas

- **Puerta batiente autocierre con doble cristal** para reducir pérdidas térmicas
- **Cerradura con llaves** para mayor seguridad
- **Termostato digital** con regulación de –18 °C a –22 °C
- **Iluminación LED blanca** de bajo consumo
- **Desescarche manual**
- **6 estantes fijos**
- **4 ruedas multidireccionales** (2 con freno)

Antes de conectarlo a la red eléctrica, se recomienda limpiar adecuadamente el aparato: para las partes internas, usar detergentes neutros antibacterianos; para las partes plásticas, basta con paños ligeramente humedecidos.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA