

Pedido del cliente

Armario congelador ventilado con 2 puertas y 4 cajones -18 °C / -22 °C - 1333 L - clase energética E

Precio: 2.351,00 € + IVA



Referencia: GA1410BT-4D

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 1400L

Pedido del cliente

Descripción

Armario congelador ventilado con 2 puertas y 4 cajones, -18 °C / -22 °C - 1333 L - clase energética E.

El armario congelador ventilado profesional es la solución ideal para **restaurantes, gastronomías, pastelerías, comedores, hoteles y laboratorios alimentarios** que requieren **altas prestaciones, máxima fiabilidad y una conservación perfecta** de los alimentos. Fabricado íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, garantiza resistencia, higiene y durabilidad incluso en entornos de trabajo intensivos.

El sistema de **refrigeración ventilada** con evaporador externo y aletas con tratamiento anticorrosión asegura una **distribución uniforme del frío**, manteniendo una temperatura interna constante entre **-18 °C y -22 °C**. El control térmico se gestiona mediante un **termostato digital frontal**, que regula también el **ciclo de desescarche automático**.

El armario incluye de serie **4 rejillas GN 2/1** con sus **4 parejas de guías**, además de **4 cajones internos** (dimensiones L500 x P650 x H160 mm, altura útil 230 mm), ideales para organizar ingredientes y preparaciones. El interior con **ángulos redondeados** facilita la limpieza diaria y garantiza altos estándares higiénicos.

Las dos puertas ergonómicas cuentan con **junta magnética extraíble, cerradura con llave y resistencia anticondensación** integrada en el marco. La **evaporación del agua de condensación es automática**, lo que asegura un uso práctico y eficiente.

Gracias a los **patas regulables en acero inoxidable AISI 304**, el armario se adapta fácilmente a cualquier entorno profesional. La **luz interior** mejora la visibilidad del compartimento, facilitando el uso incluso en zonas poco iluminadas.

Características técnicas

- Refrigeración ventilada
- Temperatura -18 °C / -22 °C
- Termostato digital
- 4 rejillas GN 2/1
- 4 parejas de guías
- 4 cajones internos
- Ángulos internos redondeados
- Puertas con cerradura
- Evaporación automática
- Luz interior
- Patas regulables

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1480 mm x P 830 mm x A 2015 mm
Dimensiones internas	L 1360 mm x P 700 mm x H 640mm
Peso neto	226 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Luz interna, 4 rejillas GN 2/1, 4 parejas de guías, resistencia en el marco de la puerta, cierre con llave
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	720 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	mediante termostato digital
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	1333 LT
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	1400 LT
Clase de eficiencia energética	E
Motor	incorporado
Cantidad de gas	135 gr
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock