

Pedido del cliente

Armario refrigerado ventilado con 1 puerta y 2 cajones -2 °C / +8 °C · 650 L · clase energética D

Precio: 1.567,00 € + IVA



Referencia: GA650TN-2D

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 700L

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado ventilado con 1 puerta y 2 cajones — -2 °C / +8 °C — 650 L — clase energética D.

El armario refrigerado ventilado está fabricado con **estructura interna y externa en acero inoxidable AISI 304**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de **acero galvanizado**.

Los **patas regulables en acero inoxidable AISI 304** permiten ajustar la altura del equipo. El interior de la cámara presenta **ángulos redondeados**, lo que facilita la limpieza y garantiza altos niveles de higiene.

La **refrigeración es ventilada**, generada por un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**, diseñado para evitar la oxidación causada por la formación de escarcha o condensación durante el funcionamiento normal.

La temperatura positiva **-2 °C / +8 °C** se controla fácilmente mediante un **termostato digital frontal**, que también gestiona el ciclo de **desescarche automático**.

El armario mantiene su rendimiento al **100% hasta +32 °C** de temperatura ambiente con **55% de humedad relativa**.

Incluye una **resistencia eléctrica anticondensación** integrada en el marco de la puerta y un sistema de **evaporación automática del agua de condensación**.

Dispone de **1 puerta ciega reversible** con tiradores ergonómicos, **junta magnética extraíble** y **cerradura con llave**.

La configuración interna se divide en una **puerta superior** y **2 cajones inferiores**.

Los cajones tienen dimensiones internas de **500 x 650 x 160 mm** (230 mm útiles), ideales para un almacenamiento práctico y organizado.

Características técnicas

- **Estructura AISI 304** — interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
- **Paneles galvanizados** — fondo y parte posterior en acero zincado
- **Refrigeración ventilada**
- **Evaporador anticorrosión**
- **Desescarche automático**
- **2 cajones inferiores**
- **Luz interna**
- **2 rejillas GN 2/1**
- **2 parejas de guías**
- **Cerradura con llave**
- **Resistencia eléctrica anticondensación**
- **Patas regulables en acero inoxidable**

Este armario refrigerado ventilado, por su capacidad, se clasifica dentro de la categoría de **equipos con volumen igual o inferior a 700 L**.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

Si quieres traducir otro producto, puedes enviarlo directamente o elegir otro texto a traducir.

Pedido del cliente

Características

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensiones externas | L 740 mm x P 830 mm x A 2005/2025 mm |
| Dimensiones internas | L 620 mm x P 700 mm x A 640 mm |
| Peso neto | 98 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | Luz interna, 2 rejillas GN 2/1, 2 parejas de guías, cierre con llave |
| Alimentación eléctrica | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | -2 °C/+8°C |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 300 W |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | Automático |
| Número de puertas | 1 |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Puerta | Reversible |
| Cerradura de la puerta | con llave |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Capacidad del frigorífico | 650 LT |
| Control de temperatura | mediante termostato digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | De acero inoxidable |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Categoría de litros | 700 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32 °C / 55% HR |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Motor | incorporado |
| Cantidad de gas | 130 gr |
| Disponibilidad | En Stock |