

Armario congelador ventilado con 1 puerta y 2 cajones, –18 °C / –22 °C - 650 L - clase energética D

MODELO: GA650BT-2D

Dim. externas
L 740 x P 830 x A 2005/2025 mm

1.903,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 740 mm x P 830 mm x A 2005/2025 mm
Dim. internas	L 620 mm x P 700 mm x H 640 mm
Peso neto	108 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	650 LT
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32 °C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	D

Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Luz interna, 2 rejillas GN 2/1, 2 parejas de guías, cierre con llave
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	con llave
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado
Normative	CE

Cantidad de gas	135 gr

Descripción

Armario congelador ventilado con 1 puerta y 2 cajones — –18 °C / –22 °C — 650 L — clase energética D.

El armario congelador ventilado está fabricado con **estructura interna y externa en acero inoxidable AISI 304**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de **acero galvanizado**.
Los **patas regulables en acero inoxidable AISI 304** permiten ajustar la altura del equipo. El interior de la cámara presenta **ángulos redondeados**, lo que facilita la limpieza y garantiza altos niveles de higiene.

La **refrigeración es ventilada**, generada por un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**, diseñado para evitar la oxidación causada por la formación de escarcha o condensación durante el funcionamiento normal.

La temperatura negativa **–18 °C / –22 °C** se controla fácilmente mediante un **termostato digital frontal**, que también gestiona el ciclo de **desescarche automático**.

El armario mantiene su rendimiento al **100% hasta +32 °C** de temperatura ambiente con **55% de humedad relativa**.

Incluye una **resistencia eléctrica anticondensación** integrada en el marco de la puerta y un sistema de **evaporación automática del agua de condensación**.

Dispone de **1 puerta ciega reversible** con tiradores ergonómicos, **junta magnética extraíble** y **cerradura con llave**.

La configuración interna se divide en una **puerta superior** y **2 cajones inferiores**.
Los cajones tienen dimensiones internas de **500 × 650 × 160 mm** (230 mm útiles), ideales para un almacenamiento práctico y organizado.

? Características técnicas

- **Estructura AISI 304** — interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
- **Paneles galvanizados** — fondo y parte posterior en acero zincado
- **Refrigeración ventilada**
- **Evaporador anticorrosión**
- **Desescarche automático**
- **2 cajones inferiores**
- **Luz interna**
- **2 rejillas GN 2/1**
- **2 pares de guías**
- **Cerradura con llave**
- **Resistencia eléctrica anticondensación**
- **Patas regulables en acero inoxidable**

Este armario congelador ventilado, por su capacidad, se clasifica dentro de la categoría de **equipos con volumen igual o inferior a 700 L**.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

Si quieres traducir otro producto, puedes enviarlo directamente o elegir otro texto a traducir.