

## Pedido del cliente

**Armario congelador ventilado con 1 puerta y 2 cajones, -18 °C / -22 °C - 650 L - clase energética D**

**Precio: 1.903,00 € + IVA**



**Referencia:** GA650BT-2D

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** 700L

## Pedido del cliente

---

### Descripción

**Armario congelador ventilado con 1 puerta y 2 cajones — -18 °C / -22 °C — 650 L — clase energética D.**

El armario congelador ventilado está fabricado con **estructura interna y externa en acero inoxidable AISI 304**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de **acero galvanizado**.

Los **patas regulables en acero inoxidable AISI 304** permiten ajustar la altura del equipo. El interior de la cámara presenta **ángulos redondeados**, lo que facilita la limpieza y garantiza altos niveles de higiene.

La **refrigeración es ventilada**, generada por un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**, diseñado para evitar la oxidación causada por la formación de escarcha o condensación durante el funcionamiento normal.

La temperatura negativa **-18 °C / -22 °C** se controla fácilmente mediante un **termostato digital frontal**, que también gestiona el ciclo de **desescarche automático**.

El armario mantiene su rendimiento al **100% hasta +32 °C** de temperatura ambiente con **55% de humedad relativa**.

Incluye una **resistencia eléctrica anticondensación** integrada en el marco de la puerta y un sistema de **evaporación automática del agua de condensación**.

Dispone de **1 puerta ciega reversible** con tiradores ergonómicos, **junta magnética extraíble** y **cerradura con llave**.

La configuración interna se divide en una **puerta superior** y **2 cajones inferiores**.

Los cajones tienen dimensiones internas de **500 x 650 x 160 mm** (230 mm útiles), ideales para un almacenamiento práctico y organizado.

### ? Características técnicas

- **Estructura AISI 304** — interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
- **Paneles galvanizados** — fondo y parte posterior en acero zincado
- **Refrigeración ventilada**
- **Evaporador anticorrosión**
- **Desescarche automático**
- **2 cajones inferiores**
- **Luz interna**
- **2 rejillas GN 2/1**
- **2 pares de guías**
- **Cerradura con llave**
- **Resistencia eléctrica anticondensación**
- **Patas regulables en acero inoxidable**

Este armario congelador ventilado, por su capacidad, se clasifica dentro de la categoría de **equipos con volumen igual o inferior a 700 L**.

### FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

Si quieres traducir otro producto, puedes enviarlo directamente o elegir otro texto a traducir.

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 740 mm x P 830 mm x A 2005/2025 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 620 mm x P 700 mm x H 640 mm
<b>Peso neto</b>	108 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Luz interna, 2 rejillas GN 2/1, 2 parejas de guías, cierre con llave
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 18°/-22°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	300 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	con llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Capacidad del frigorífico</b>	650 LT
<b>Control de temperatura</b>	mediante termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	700 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+32 °C / 55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Cantidad de gas</b>	135 gr
<b>Disponibilidad</b>	En Stock