

Pedido del cliente

Grupo de ducha Top?Class, combinación de grifo y mezclador monomando con palanca

Precio: 316,00 € + IVA



Referencia: 958019

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Grupos de ducha

Pedido del cliente

Descripción

Grupo de ducha Top?Class, combinación de grifo mezclador con palanca para agua caliente/fría.

El grupo de ducha profesional, equipado con **rociador monomando giratorio, canna articulada a mitad del tubo y grifo mezclador monoforo** de base, está diseñado para ofrecer **altas prestaciones** en cocinas industriales, laboratorios alimentarios y zonas de lavado donde se requiere eficiencia, comodidad y máxima fiabilidad.

El **rociador de ducha monomando con conexión giratoria** garantiza libertad de movimiento y precisión durante el aclarado.

El **tubo flexible con muelle de soporte** proporciona una extensión suave y controlada, retorno automático a la posición inicial y una larga vida útil incluso bajo uso intensivo.

El **grifo mezclador monoforo agua caliente/fría con palanca monomando** permite gestionar el caudal de forma sencilla e intuitiva.

La **conexión al fregadero** asegura un montaje rápido y seguro, mientras que el **soporte de refuerzo con fijación a la pared** aporta estabilidad y robustez a toda la estructura.

La base con **conexión monoforo G1/2"** garantiza compatibilidad total con instalaciones profesionales y facilita la instalación.

El material de fabricación es **latón cromado**, resistente y adecuado para uso intensivo.

?? Para ofrecer siempre la mejor calidad, los productos pueden sufrir pequeñas variaciones estéticas respecto a las imágenes.

- Grupo de ducha Top?Class
- Rociador monomando giratorio
- Canna articulada
- Grifo mezclador monoforo
- Conexión G1%2F2

Si quieres traducir otro producto, puedes enviarlo directamente o elegir otro texto a traducir.

Características

Característica	Valor
Peso neto	7 kg
Altura	1250 mm +/- 5
Caudal máximo de agua fría a 3 bar	17 L/min
Presión máxima de trabajo	5 bar
Tipo de grifo	De 1 agua
Dimensiones del orificio de fijación	Ø min 32 mm - max 36 mm
Disponibilidad	En Stock



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 05/06/2026

Pedido del cliente

Generado el 05/06/2026
