

Mesa refrigerada 3 cajones 1 puerta – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm

MODELO: GA2100BT3C1P

Dimensiones externas

L 1360 x P 700 x H 860 mm



1.480,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x H 860 mm
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Potencia	0,65 KW
Peso neto	103 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	211 LT
Clase de eficiencia energética	D
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3
Cantidad de gas	100 gr

Equipamiento de serie	1 rejilla GN 1/1 y una pareja de guías por puerta.
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la derecha

Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock

Encimera de trabajo	sì
----------------------------	----

Descripción

Mesa refrigerada 3 cajones 1 puerta – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm.

La mesa refrigerada con cajones presenta una **estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable**, incluido el panel posterior. Los **patas regulables en altura** permiten adaptar la mesa a cualquier superficie de trabajo. En el interior, los **ángulos redondeados** facilitan la limpieza y garantizan higiene y practicidad en el uso diario.

La **refrigeración es ventilada**, con frío producido por un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**. El equipo dispone además de **recirculación de aire frío**: el compartimento del motor está situado a la derecha y, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, el aire se canaliza a través de un **falso techo con ranuras** que permiten una difusión homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es **negativa**, con un rango de funcionamiento entre **–18 °C y –22 °C**. La regulación y el control son constantes gracias a un **termostato digital**, y el **desescarche es automático**.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una **resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta**, mientras que la **evaporación del agua es automática**.

Dotación de serie:

- 1 rejilla GN 1/1 (530 mm × 325 mm) por puerta
- 1 pareja de guías por puerta

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto.