

Mesa refrigerada 3 cajones 2 puertas -18°C/-22°C - Prof. 700 mm

MODELO: GA3100BT2C2P

Dimensiones externas

L 1795 x P 700 x A 860 mm



1.486,00 € + IVA

 **STOCK primeros Noviembre**



Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18° C/ - 22° C
Gas refrigerante	R290
Absorción	650 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	322 L
Clase de eficiencia energética	E
Configuración de los cajones	2 cajones de 1/2

Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sí

Cantidad de gas	110 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías de puerta

Descripción

Mesa refrigerada 3 cajones 2 puertas -18°C/-22°C - Prof. 700 mm.

La mesa refrigerada cuenta con una **estructura interior y exterior** fabricada íntegramente en **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **regulable en altura** gracias a sus **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las tareas de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La **refrigeración** es **ventilada**, lo que significa que el frío se genera mediante un **evaporador exterior de aletas con tratamiento anticorrosión**. La mesa también dispone de **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción del frío está situado a la derecha y, para distribuir el frío de manera uniforme por todo el ancho de la mesa, el aire frío se canaliza a través de un techo interior con unas ranuras específicas que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura** es **negativa**, con un rango de entre **-18°C y -22°C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente mediante un **termostato digital** y el desescarche es automático.

La **eliminación de la condensación** se realiza mediante una **resistencia eléctrica** incorporada en el marco de la puerta y la **evaporación del agua** es automática.

Equipamiento de serie:

- 1 rejilla GN 1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta;
- 1 par de guías por puerta.

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos, por lo que el aspecto podría diferir ligeramente del mostrado en las fotografías.