

Mesa refrigerada 3 cajones 2 puertas – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm

MODELO: GA3100BT3C2P

Dimensiones externas

L 1795 x P 700 x H 860 mm



1.654,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x H 860 mm
Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18° C/ - 22° C
Gas refrigerante	R290
Absorción	650 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	322 L
Clase de eficiencia energética	E
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías de puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la derecha

Cantidad de gas	110 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock

Encimera de trabajo	sì
---------------------	----

Descripción

Mesa refrigerada 3 cajones 2 puertas – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm.

La mesa refrigerada presenta una **estructura interna y externa en acero inoxidable**, incluido el panel posterior. Los **patas regulables en altura** permiten adaptarla fácilmente a cualquier superficie de trabajo. En el interior, los **ángulos redondeados** facilitan la limpieza y garantizan higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, con frío generado por un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**. El equipo dispone además de **recirculación de aire frío**: el motor está situado a la derecha y, para asegurar una distribución uniforme del frío en toda la anchura, el aire se canaliza a través de un **falso techo con ranuras** que difunden homogéneamente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es **negativa**, con un rango entre **–18 °C y –22 °C**. El control es constante gracias a un **termostato digital**, y el **desescarche es automático**.

La condensación se elimina mediante una **resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta**, mientras que la **evaporación del agua es automática**.

Dotación de serie:

- **1 rejilla GN 1/1 (530 mm × 325 mm) por puerta**
- **1 pareja de guías por puerta**

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto.