

Mesa refrigerada 4 cajones 1 puerta -18°C/-22°C - Prof. 700 mm

MODELO: GA3100BT2C2C1P

Dimensiones externas

L 1795 x P 700 x A 860 mm



1.841,00 € + IVA

 **STOCK primeros Noviembre**



Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	650 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	322 L
Clase de eficiencia energética	E
Configuración de los cajones	4 cajones de 1/2

Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sí

Cantidad de gas	110 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías de puerta

Descripción

Mesa refrigerada 4 cajones 1 puerta -18°C/-22°C - Prof. 700 mm.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** completamente fabricada en **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **regulable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La **refrigeración** es **ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador exterior de aletas con tratamiento anticorrosión**. La mesa también dispone de un **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción del frío está situado a la derecha y, por tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, es necesario que el frío sea canalizado por un falso techo que dispone de ranuras específicas que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura** es **negativa** y se encuentra en un rango entre **-18°C y -22°C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente gracias a un **termostato digital**, el desescarche es automático.

La **eliminación** de la **condensación** se realiza mediante una **resistencia eléctrica** integrada en el marco de la puerta y la **evaporación** del **agua** es **automática**.

Equipamiento de serie:

- 1 Rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta;
- 1 Par de guías por puerta.

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría, por tanto, diferir ligeramente de lo mostrado en las fotos.