

Mesa refrigerada 3 cajones centrales 2 puertas – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm

MODELO: GA3100BT1P3C1P

Dimensiones externas

L 1795 x P 700 x H 860 mm



1.654,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x H 860 mm
Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18° C/ - 22° C
Gas refrigerante	R290
Absorción	650 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	322 L
Clase de eficiencia energética	E
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías de puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la derecha

Cantidad de gas	110 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock

Encimera de trabajo	sì
---------------------	----

Descripción

Mesa refrigerada 3 cajones centrales 2 puertas – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable**, incluido el panel posterior. La altura es regulable gracias a los **patas en acero inoxidable**, y el interior presenta **ángulos redondeados** para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**. La mesa dispone también de **recirculación de aire frío**: el compartimento del motor está situado a la derecha y, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura, el aire se canaliza en un **falso techo con ranuras** que permiten una difusión homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es **negativa**, con un rango entre **–18 °C y –22 °C**. La regulación y el control son constantes gracias a un **termostato digital**, y el **desescarche es automático**.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una **resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta**, y la **evaporación del agua es automática**.

Dotación de serie:

- 1 rejilla GN 1/1 (530 mm × 325 mm) por puerta
- 1 pareja de guías por puerta

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto.