

**Mesa refrigerada 6 cajones 1/3 a la izquierda y 2 puertas – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm.**



**MODELO: GA4100BT3C3C2P**

**Dimensiones externas**

L 2230 x P 700 x A 860 mm

**2.420,00 € + IVA**



En stock



|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b>               | L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm |
| <b>Dimensiones internas</b>               | L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm |
| <b>Profundidad de la mesa refrigerada</b> | 700 mm                          |
| <b>Potencia</b>                           | 0,65 KW                         |
| <b>Peso neto</b>                          | 153 Kg                          |
| <b>Tensión</b>                            | Monofásica - 230 V              |
| <b>Temperatura</b>                        | - 18°/-22°C                     |
| <b>Gas refrigerante</b>                   | R290                            |
| <b>Espesor del aislamiento</b>            | 60 mm                           |
| <b>Número de puertas</b>                  | 2                               |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>          | 414 LT                          |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>     | D                               |
| <b>Configuración de los cajones</b>       | 6 cajones de 1/3                |
| <b>Cantidad de gas</b>                    | 115 gr                          |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Estructura externa</b>       | De acero inoxidable            |
| <b>Refrigeración</b>            | Ventilada                      |
| <b>Estructura interna</b>       | De acero inoxidable            |
| <b>Desescarche</b>              | Automático                     |
| <b>Tipo de puerta</b>           | Puerta ciega                   |
| <b>Puerta</b>                   | No reversible                  |
| <b>Cajonera</b>                 | Con cajonera                   |
| <b>Control de temperatura</b>   | Con termostato digital         |
| <b>Unidad de refrigeración</b>  | No tropicalizada               |
| <b>Peto trasero</b>             | Sin peto trasero               |
| <b>Tipo de mesa refrigerada</b> | Específico para rejillas GN1/1 |
| <b>Motor</b>                    | incorporado                    |
| <b>Carrocería</b>               | Acero inoxidable               |
| <b>Posición del motor</b>       | A la derecha                   |
| <b>Encimera de trabajo</b>      | sí                             |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Disponibilidad      | En Stock |

## Descripción

**Mesa refrigerada 6 cajones 1/3 a la izquierda y 2 puertas – 18 °C / – 22 °C – Profundidad 700 mm.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable**, incluido el panel posterior. La altura es regulable gracias a los **patas en acero inoxidable**, y el interior presenta **ángulos redondeados** para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**. La mesa dispone también de **recirculación de aire frío**: el compartimento del motor está situado a la derecha y, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura, el aire se canaliza en un **falso techo con ranuras** que permiten una difusión homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es **negativa**, con un rango entre **–18 °C y –22 °C**. La regulación y el control son constantes gracias a un **termostato digital**, y el **desescarche es automático**.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una **resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta**, y la **evaporación del agua es automática**.

### Dotación de serie:

- 1 rejilla GN 1/1 (530 mm × 325 mm) por puerta
- 1 pareja de guías por puerta

FOTO PURAMENTE INDICATIVA