



**Armario refrigerado ventilado TN +
BT 2 puertas -2 °C/+10 °C // -18
°C/-22 °C 1400 L clase energética
C+C**

MODELO: SAN1400TN+BT

Dimensiones externas

L 1440 x P 815 x H 2080 mm

3.724,00 € + IVA

 **Producción en 10/15 días**



Dimensiones externas	L 1440 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso neto	218 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°C/+10°C//0°C/+10°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	640 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Categoría de litros	1400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Temperatura (+/-)	Combinada

Cable	Cable + enchufe
Panel de control	Digital
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	5
Motor	incorporado
Normative	CE

mandos, cable + enchufe

Equipamiento de serie
Descripción

6 rejillas GN 2/1 650 × 530 mm en polietileno, 12 guías inox en "U", cerradura con llave, luz bajo el panel de

Armario refrigerado ventilado TN + BT 2 puertas -2 °C/+10 °C // -18 °C/-22 °C 1400 L clase energética C+C.

El armario refrigerado de 2 puertas ciegas es sinónimo de elegancia, fiabilidad, robustez y practicidad, y representa un aliado perfecto para la conservación de alimentos y materias primas en cocinas profesionales.

Tiene una capacidad de **1400 litros** y está equipado con **doble temperatura combinada**: -2 °C/+10 °C y -18 °C/-22 °C.

Está equipado con **dos puertas con cierre automático** y **junta magnética**, un panel superior liso, un **controlador digital** alojado en una máscara junto a los interruptores de encendido y apagado, **patas regulables en acero inoxidable** y **manillas profesionales y compactas**.

La refrigeración es **de tipo ventilado**: el frío se genera mediante un evaporador situado fuera de la cámara, mientras un ventilador aspira el aire caliente del interior, lo dirige hacia el evaporador para enfriarlo y posteriormente lo impulsa de nuevo dentro de la cámara.

La unidad refrigerante es **tropicalizada**, lo que significa que el compresor está diseñado para trabajar al 100 % incluso con una temperatura ambiente máxima de **+40 °C** y una humedad relativa de **40 HR**.

El aislamiento es de **poliuretano inyectado a alta presión**, sin CFC ni HCFC, con un espesor de **60 mm**. El desescarche es automático y la evaporación del agua de condensación se realiza mediante una **serpentina de acero inoxidable**.

El armario destaca por su resistencia, seguridad y facilidad de uso, especialmente gracias a los materiales con los que está fabricado: **acero inoxidable** para toda la estructura, y **paneles traseros, techo y fondo** en chapa galvanizada.

Los **ángulos internos redondeados** evitan la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas, facilitan la limpieza y favorecen la higiene del entorno.

Características principales

- **Capacidad:** 1400 litros
- **Doble temperatura** para conservación de alimentos frescos y congelados
- **Refrigeración ventilada** con grupo monoblock tropicalizado (Clase Climática 5)
- **Grupo refrigerante extraíble** para mantenimiento rápido
- **Estructura en acero inoxidable AISI 304**
- **Evaporador con pintura por cataforesis**
- **Desescarche automático** con control digital
- **Display táctil capacitivo**
- **Evaporación automática de la condensación** con serpentina anticorrosión en AISI 316 Low Carbon
- **Aislamiento en poliuretano HFO de 60 mm** (sin CFC – sin HCFC)
- **Puerta reversible** con cierre automático y tope a 100°

- **Junta magnética de siete cámaras**, fácilmente reemplazable
- **Ángulos internos redondeados** para limpieza rápida
- **Guías y cremallera regulables** en acero inoxidable AISI 304
- **6 rejillas GN 2/1 (650×530 mm) plastificadas**
- **12 guías en inox tipo "U"**
- **Cerradura con llave**
- **Luz bajo el panel de mandos**

Se recomienda realizar regularmente la **limpieza del condensador** para evitar posibles fallos, ya que al aspirar aire del exterior acumula impurezas.

Este armario refrigerado, por sus dimensiones, pertenece a la categoría de frigoríficos de **hasta 1400 litros**.

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto.