

Mesa refrigerada con 5 cajones y 2 puertas -18 °C/-22 °C - Prof. 700 mm

MODELO: GA4100BT3C1P2C1P

Dim. externas
L 2230 x P 700 x A 860 mm

2.253,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dim. internas	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Potencia	0,65 KW
Peso neto	153 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	553 LT
Clase de eficiencia energética	D
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
Cantidad de gas	115 gr

Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa refrigerada con 5 cajones y 2 puertas -18 °C/-22 °C - Prof. 700 mm.

La mesa refrigerada cuenta con una estructura interior y exterior fabricada íntegramente en acero INOXIDABLE, incluido el panel posterior. La altura de la mesa es regulable gracias a sus patas de acero INOXIDABLE. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las tareas de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo de aletas con tratamiento anticorrosión. La mesa también dispone de un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha, por lo que, para distribuirlo uniformemente a lo largo de toda la mesa, el aire frío se canaliza a través de un falso techo provisto de ranuras específicas que permiten repartir de manera homogénea el aire refrigerado por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es negativa y se mantiene en un rango de entre -18 °C y -22 °C. Puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital. El desescarche es automático.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, mientras que la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla GN 1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta;

- 1 par de guías por puerta.

FOTOGRAFÍA MERAMENTE ILUSTRATIVA