



Armario congelador ventilado de -18 °C a -22 °C – 700 L para bandejas de 60 × 40 cm / 60 × 80 cm

MODELO: GA800CBT

Dimensiones externas

L 780 x P 990 x H 2080/2110 mm

1.600,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 780 mm x P 990 mm x H 2080/2110 mm
Dimensiones internas	L 680 mm x P 865 mm x H 1550 mm
Potencia	0,38 KW
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	220 -240 - 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	700 LT
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	D

Cantidad de gas	110 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	cerradura con llave, luz LED interior, 10 pares de guías
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado

Descripción

Armario congelador ventilado de -18 °C a -22 °C – 700 L para bandejas de 60 × 40 cm / 60 × 80 cm

El armario congelador profesional está diseñado para garantizar la perfecta conservación de alimentos congelados en cocinas profesionales, restaurantes, hoteles, establecimientos de gastronomía, pastelerías y obradores alimentarios. Gracias a su sistema de refrigeración ventilada con unidad monobloque, mantiene una temperatura uniforme entre **-18 °C y -22 °C**, asegurando unas condiciones óptimas de conservación y una distribución homogénea del aire en todos los niveles, sin zonas con mayor temperatura.

El **sistema frigorífico monobloque** integra todos los componentes del circuito de refrigeración en una única unidad fácilmente extraíble. Esta solución simplifica las tareas de mantenimiento, reduce los costes de asistencia técnica y permite sustituir rápidamente el grupo frigorífico, minimizando los tiempos de inactividad del equipo.

El **control electrónico digital** permite ajustar y supervisar con precisión la temperatura interior, garantizando la máxima fiabilidad en la conservación de los alimentos.

El elevado nivel de aislamiento, realizado con **60 mm de espuma de poliuretano de alta densidad con ciclopentano**, superior a los estándares del sector, reduce las pérdidas térmicas, disminuye los ciclos de trabajo del compresor y permite un ahorro energético de hasta un **15 %** en comparación con los modelos con aislamiento tradicional.

La **clase climática 5** garantiza un funcionamiento correcto incluso con temperaturas ambiente de hasta **+40 °C**, lo que convierte a este armario congelador en una solución ideal para cocinas profesionales de alta intensidad de trabajo, donde el calor ambiental es especialmente elevado.

El interior está fabricado en **acero inoxidable** e incorpora **2 cremalleras por lado con 10 pares de guías regulables para bandejas de 60 × 80 cm**. Esta solución facilita la limpieza diaria y mejora los estándares de higiene exigidos en el sector alimentario. El exterior, también en acero inoxidable, ofrece una elevada resistencia a la corrosión, los golpes y el desgaste diario, manteniendo un aspecto profesional a lo largo del tiempo y facilitando su mantenimiento.

El uso del **refrigerante ecológico R290** garantiza un alto rendimiento frigorífico con un bajo impacto medioambiental.

La **puerta reversible** permite adaptar fácilmente el sentido de apertura del armario a las distintas configuraciones de la cocina profesional, optimizando el espacio de trabajo.

Características técnicas

- Capacidad neta: **665 litros**
- Temperatura de funcionamiento: **-18 °C / -22 °C**
- Sistema frigorífico **monobloque**
- Control electrónico digital de la temperatura
- Refrigerante ecológico **R290**
- Clase climática **5** (hasta **+40 °C**)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad de **60 mm**
- Puerta reversible

- Cerradura con llave
- Iluminación interior LED de **1,5 W**