



## Mesa refrigerada 3 puertas 0°C/+8°C – Clase energética A – Profundidad 600 mm

**MODELO: GAS3100CTN**

**Dimensiones externas**

L 1800 x P 600 x A 850 mm

**1.080,00 € + IVA**



En stock



|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b>               | L 1800 mm x P 600 mm x A 850 mm |
| <b>Dimensiones internas</b>               | L 1280 mm x P 470 mm x A 580 mm |
| <b>Profundidad de la mesa refrigerada</b> | 600 mm                          |
| <b>Potencia</b>                           | 0,23 KW                         |
| <b>Tensión</b>                            | Monofásica - 230 V              |
| <b>Alimentación eléctrica</b>             | 230 V- 1 P- 50 Hz               |
| <b>Temperatura</b>                        | 0°/ +8° C                       |
| <b>Gas refrigerante</b>                   | R290                            |
| <b>Espesor del aislamiento</b>            | 60 mm                           |
| <b>Número de puertas</b>                  | 3                               |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>          | 240 LT                          |
| <b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>  | +40°C / 40% HR                  |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>     | A                               |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>                | Positiva                        |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Estructura externa</b>       | De acero inoxidable         |
| <b>Refrigeración</b>            | Ventilada                   |
| <b>Estructura interna</b>       | De acero inoxidable         |
| <b>Desescarche</b>              | Mediante termostato digital |
| <b>Tipo de puerta</b>           | Puerta ciega                |
| <b>Puerta</b>                   | No reversible               |
| <b>Cajonera</b>                 | Sin cajonera                |
| <b>Control de temperatura</b>   | Mediante termostato digital |
| <b>Unidad de refrigeración</b>  | Tropicalizada               |
| <b>Peto trasero</b>             | Sin peto trasero            |
| <b>Tipo de mesa refrigerada</b> | Estándar                    |
| <b>Clase climática</b>          | 5                           |
| <b>Motor</b>                    | incorporado                 |
| <b>Carrocería</b>               | Acero inoxidable            |
| <b>Posición del motor</b>       | A la derecha                |
| <b>Encimera de trabajo</b>      | si                          |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Disponibilidad        | En Stock                                    |
| Equipamiento de serie | 1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta |
| Cable                 | Cable + enchufe                             |

## Descripción

**Mesa refrigerada 3 puertas 0°C/+8°C – Clase energética A – Profundidad 600 mm.**

La **mesa refrigerada de acero inoxidable con 3 puertas** es la solución ideal para restaurantes, pizzerías, bares, gastronomías, pastelerías y cocinas profesionales que necesitan conservar alimentos frescos de forma segura, eficiente y siempre accesible. Fabricada íntegramente en **acero inoxidable**, garantiza altos estándares de higiene, robustez y resistencia a la corrosión, siendo perfecta para un uso intensivo en el sector de la restauración. La capacidad de **240 litros** y la temperatura regulable entre **0°C y +8°C** permiten conservar ingredientes y preparaciones en condiciones óptimas.

La **refrigeración ventilada** asegura una distribución uniforme del aire frío dentro del compartimento, manteniendo una temperatura constante en todos los estantes y preservando la calidad de los alimentos.

La **unidad refrigerante monoblock completamente extraíble** facilita las operaciones de mantenimiento, mientras que el **compresor de alta calidad** y el **refrigerante ecológico R290** garantizan altas prestaciones, bajo consumo y menor impacto ambiental.

El aislamiento en poliuretano de **60 mm** mejora la eficiencia energética, contribuyendo a mantener estable la temperatura interna y a reducir el consumo eléctrico.

Las **juntas magnéticas**, fácilmente reemplazables sin herramientas, aseguran una perfecta estanqueidad, mientras que el **sistema anti?condensación** integrado en el marco de las puertas evita la formación de humedad incluso durante un uso frecuente.

El **control electrónico con display digital** permite monitorizar y regular la temperatura con precisión, ofreciendo comodidad y facilidad de uso. Los estantes están preparados para **contenedores**, lo que hace que la mesa refrigerada sea especialmente versátil y adecuada para las necesidades de la restauración profesional.

## Características técnicas

- Temperatura de trabajo: 0°C / +8°C
- Aislamiento en poliuretano de alta densidad de 60 mm
- Compresor profesional de alto rendimiento
- Unidad refrigerante monoblock completamente extraíble
- Sistema anti?condensación en el marco de la puerta
- Juntas magnéticas extraíbles sin herramientas
- Control electrónico con display digital de temperatura
- Dotación interna: 1 estante y 1 pareja de guías por puerta

- ?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto puede variar ligeramente respecto a las imágenes mostradas.