



Freidora a gas profesional 13 litros sobre mueble cerrado – 1 cuba con quemadores no visibles 12 kW

MODELO: HOB13/70/40

Dimensiones externas
L 400 x P 730 x A 870 mm

1.790,00 € + IVA



Producción en 15/20 días

Dimensiones externas	L 400 mm x P 730 mm x A 870 mm
Medidas de la cuba de la freidora	L 227 mm x P 344 mm x A 250 mm
Peso	54 Kg
Número de cubas de la freidora	NR 1 cuba
Capacidad de las cubas de la freidora	13 LT
Alimentación de la freidora	Gas
Potencia total del gas	11 Kw

Serie freidora	Profundidad 700 mm
Posizione bruciatori	Bruciatori esterni vasca libera
Equipamiento de serie	Dotación completa: 1 cesta, 1 tapa de cuba, 1 filtro de cuba, 1 bandeja recoge aceite y kit de conversión de gas
Tipo de freidora	Freidora sobre armario
Normative	CE
Tipo de inyectores	Inyectores para gas Metano de fábrica (Inyectores para gas GLP sin montar incluidos)

Descripción

Freidora a gas profesional 13 litros sobre mueble cerrado – 1 cuba con quemadores no visibles 12 kW.

La freidora a gas profesional de **13 litros** es una solución **robusta y de alto rendimiento**, diseñada para restaurantes, pizzerías, gastronomías, asadores, bares de comida caliente, hoteles y cocinas profesionales que necesitan un equipo **fiable para frituras intensivas**.

La estructura está fabricada en **acero inoxidable**, con **superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 20/10 mm**, garantizando **alta resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza**. La configuración incluye **1 cuba de 13 litros** instalada sobre **mueble con puerta**, ofreciendo además un **espacio funcional inferior**.

El sistema de calentamiento es **indirecto**, con **quemadores de acero inoxidable tipo antorcha de alto rendimiento**, situados **fuera de la cuba**. La **potencia total de 12 kW** permite alcanzar y mantener eficazmente la temperatura de cocción, ideal para un uso profesional continuo.

La temperatura del aceite se controla mediante **válvula termostática de seguridad con termopar**, mientras que un **termostato de seguridad de rearme manual** protege el equipo durante el funcionamiento.

El encendido se realiza fácilmente mediante **encendedor piezoeléctrico**, sin necesidad de alimentación eléctrica dedicada.

La cuba en **acero inoxidable AISI 304** dispone de **zona de expansión frontal** y **zona fría** para la recogida de residuos, optimizando la gestión del aceite de fritura.

La freidora está instalada sobre **mueble con puerta**, equipada con **chimenea trasera en hierro fundido esmaltado**, **patas regulables en acero inoxidable** y **grado de protección IPX5**. Se suministra con **1 cesta 1/1 en acero cromado** con **manija de plástico**. Predispuesta para **unión en línea** y equipada con **kit de conversión para gas natural 30/50 mbar**.

Características técnicas

- Potencia total: **12 kW**
- Capacidad de la cuba: **13 litros**
- Tipo de calentamiento: **indirecto**
- Cuba: **acero inoxidable AISI 304**
- Superficie de trabajo: **acero inoxidable AISI 304**, espesor **20/10 mm**
- Estructura: **laterales, fondo y trasera en acero inoxidable**
- Quemadores: **acero inoxidable tipo antorcha de alto rendimiento**
- Regulación: **válvula termostática de seguridad con termopar**
- Seguridad: **termostato de seguridad de rearme manual**
- Encendido: **piezoeléctrico**
- Zona fría: **presente**
- Chimenea: **trasera en hierro fundido esmaltado**, con **rejilla extraíble**
- Cesta: **1 cesta 1/1 en acero cromado**
- Patas: **regulables**, en **acero inoxidable**
- Kit gas: **conversión para gas natural 30/50 mbar**

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto puede variar ligeramente respecto a la imagen mostrada.