

Armario congelador ventilado, puerta de vidrio –18°C/–22°C, 600 L

MODELO: SAN600DBGLRI

Dim. externas
L 720 x P 725 x A 2080 mm

2.365,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 720 mm x P 725 mm x A 2080 mm
Peso neto	130 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	600 LT
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva

Cable	Cable + enchufe
Panel de control	Digital
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	4
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	LED interna
Equipamiento de serie	3 rejillas plastificadas 530 × 530 mm, 3 pares de guías en U, cerradura con llave, barra

Descripción

Armario congelador ventilado, puerta de vidrio –18°C/–22°C, capacidad 600 litros.

El armario congelador garantiza fiabilidad y eficiencia en la conservación de alimentos en cocinas profesionales.

Tiene una capacidad de 600 litros, una temperatura negativa que oscila entre **–18°C y –22°C** y está equipado con una puerta de vidrio funcional y cómoda que permite controlar en todo momento el contenido y el estado de los alimentos.

El armario cuenta con una puerta reversible con cierre automático y junta magnética, un panel superior liso, un controlador digital alojado en una máscara junto a los interruptores de encendido y apagado, y está equipado con patas de acero inoxidable regulables en altura y manillas profesionales y compactas.

El armario ofrece una gran resistencia, seguridad y practicidad de uso, especialmente gracias a los materiales con los que está fabricado: acero inoxidable para toda la estructura, con parte trasera, techo y fondo exteriores en chapa galvanizada.

Además, los ángulos internos redondeados evitan la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas, facilitan la limpieza y favorecen la higiene del entorno.

En cuanto al sistema de refrigeración, es de tipo ventilado: el frío se genera mediante un evaporador situado fuera de la cámara, mientras un ventilador aspira el aire caliente, lo dirige hacia el evaporador para enfriarlo y lo impulsa nuevamente dentro de la cámara.

La unidad refrigerante es fácilmente extraíble; el ambiente de trabajo puede alcanzar una temperatura de hasta +30°C con un 65% de humedad relativa.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC, con un espesor de 60 mm, mientras que el desescarche y la evaporación del agua de condensación se realizan de forma automática.

Dotación de serie:

3 rejillas plastificadas 530 × 530 mm 3 pares de guías en U Cerradura con llave Barra LED interna Cable + enchufe

Se recomienda limpiar regularmente el condensador para evitar posibles fallos, ya que al aspirar aire exterior acumula impurezas.

Por sus dimensiones, el armario congelador ventilado se incluye en la categoría de frigoríficos con capacidad igual o inferior a 600 litros.

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto puede variar ligeramente respecto a la imagen mostrada.