

Máquina de hielo monofásica KG 25/24H cubito macizo refrigeración por agua

MODELO: ICE2.5

Medida de la máquina de hielo
L 365 x P 520 x H 600 mm

783,00 € + IVA

En stock

Medida de la máquina de hielo	L 365 mm x P 520 mm x H 600 mm
Medidas del cubo de hielo	33 mm x 30 mm
Altura de las patas	0 - 20 mm
Peso del cubito de hielo	18 gramos
Producción en 24 horas	25 kg
Capacidad de almacenamiento	6 kg (apro x . 353 cubitos)
Tensión estándar	230 V/ 50 Hz
Potencia absorbida	330 W
Peso neto de la máquina de hielo	30 Kg

Gas refrigerante	R290
Cubitos por ciclo	28
Disponibilidad	En Stock
Tipologia raffreddamento	Acqua
Equipamiento de serie	Cable de alimentación completo con enchufe SCHUKO; Cuchara.
Tipo de cubitos de hielo	Cubito macizo
Sistema de control	Control electrónico
Normative	CE

Descripción

Máquina de hielo monofásica kg 25/24h cubito macizo versión con refrigeración por agua

El **fabricador de hielo de cubito macizo** está construido íntegramente en **acero inoxidable** y representa lo mejor de su gama. La máquina, de hecho, incorpora

todas las últimas tecnologías para garantizar siempre el máximo rendimiento y una larga vida útil. La formación de los cubitos se realiza mediante la pulverización de agua sobre un evaporador horizontal de cobre que, al enfriarse, forma cubitos de alta densidad. El **cubito macizo** que se obtiene gracias a este fabricador es muy puro y está indicado para enfriar cualquier bebida sin aguarla.

La característica principal de este fabricador de hielo es un **reducido consumo de agua** y, en consecuencia, un importante ahorro energético. El producto dispone de ventilación frontal, lo que lo hace apto para encastre, y los costes de asistencia y mantenimiento son realmente mínimos.

El productor **está equipado con enchufe schuko y control electrónico con autodiagnóstico**, con posibilidad de regular fácilmente el peso del cubito y la capacidad de almacenamiento. Además, incorpora un interruptor que desactiva el sistema frigorífico para facilitar la limpieza del fabricador de hielo.

La máquina está destinada a satisfacer todo tipo de usos, tanto residenciales como comerciales, así como para discotecas y quioscos al aire libre. También se caracteriza por su facilidad de transporte, instalación práctica y rápida, y alta adaptabilidad a cualquier espacio gracias a sus reducidas dimensiones.

La producción y la limpieza están controladas por una placa electrónica y la carcasa de la máquina es fácilmente desmontable para limpiar su interior. El aparato está tropicalizado y puede instalarse a temperaturas de hasta 43 °C y con una temperatura del agua de entrada de hasta 35 °C.

El **consumo de agua es de 33 litros/hora** e incluye el llenado de la cubeta para la producción de hielo y la refrigeración del circuito frigorífico. El dato **hace referencia a una temperatura ambiente de 32 °C y una temperatura del agua de entrada de 21 °C**.

En los modelos refrigerados por agua, la electroválvula reforzada está situada en la parte frontal para facilitar el mantenimiento.

ALGUNOS CONSEJOS:

- Si el fabricador debe encastrarse, siempre es mejor adquirirlo con refrigeración por agua, ya que normalmente el aire presente en el hueco de instalación no es suficiente para enfriar adecuadamente la máquina.
- El fabricador con refrigeración por aire puede ofrecer un rendimiento inferior durante los meses de verano, ya que al tomar aire del exterior podría no enfriarse adecuadamente dentro del circuito.
- En los fabricadores refrigerados por aire es necesario un mantenimiento más frecuente debido a las partículas de polvo que se depositan.
- El fabricador refrigerado por agua tiene un mayor consumo de agua, ya que además del agua necesaria para producir el hielo, también necesita agua para enfriar el circuito, la cual se toma directamente de la red hidráulica.

El fabricador de hielo no puede quedar completamente cerrado dentro de una puerta. Es necesario prever una apertura frontal al menos a la altura de la rejilla y considerar aproximadamente 5 cm de espacio alrededor de toda la máquina.

El fabricador de hielo también necesita:

- un desagüe preparado en el suelo (sumidero);
- un grifo para la toma de agua;
- una toma de corriente para conectar el enchufe, que naturalmente debe preverse durante la fase de diseño.

En el interior de la máquina estarán presentes el **tubo de carga y el tubo de desagüe**, mientras que la máquina incluye un cable con enchufe schuko.

DOTACIÓN DE SERIE:

- Cable de alimentación completo con enchufe SCHUKO;
- Pala para hielo.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA.