

# Freidora de gas de sobremesa 1 cuba - 10 LT - 6900 W

## MODELO: SF/10M

### Dim. externas

L 400 x P 700 x A 370 mm

## 1.681,00 € + IVA

En stock

| | |
|---|---|
| **Dim. externas** | L 400 mm x P 700 mm x A 370 mm |
| **Medidas de la cuba de la freidora** | L 260 x P 345 x A 210 mm |
| **Potencia** | 6900 W |
| **Peso neto** | 24 Kg |
| **Temperatura de funcionamiento** | 110°C - 190°C |
| **Capacidad de aceite** | 10 LT |
| **Número de cubas de la freidora** | NR 1 cuba |
| **Capacidad de las cubas de la freidora** | 10 LT |
| **Alimentación de la freidora** | Gas |

| | |
|---|---|
| **Cantidad de quemadores** | NR 2 quemadores |
| **Capacidad de la cesta** | 1 Kg |
| **Disponibilidad** | En Stock |
| **Cable** | NO incluido |
| **Estructura externa** | De acero ino x idable |
| **Tipo de freidora** | Freidora de sobremesa |
| **Carrocería** | Acero ino x idable |
| **Normative** | CE |

## Descripción

**Freidora a gas de 10 litros con grifo de desagüe y bandeja de recogida de aceite.**

La freidora tiene una **estructura, tapas, cestas y resistencias en acero inoxidable AISI304** con encimera y cubas moldeadas en acero inoxidable de espesor 15/10.

El **termostato** tiene **7 posiciones desde 110/190°C.**

Los **quemadores tubulares** de acero inoxidable con sistema de turbulador ralentizan el flujo de la llama, aumentando el rendimiento en aproximadamente un 50% y la combustión se optimiza con válvula de termopar y termostato de seguridad; llama piloto protegida.

Está equipada con asas, cestas y pomos, tapas de material aislante, grifo de desagüe, bandeja de recogida de aceite con filtro y pitorro.

**Encendido mediante piezoeléctrico y alimentación de metano.**

Alcanza los 190°C en unos 10 minutos.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- KIT DE GLP:

- CESTA GRANDE:

- GRIFO DE DESAGÜE.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**