

# Freidora a gas de sobremesa 2 cubetas -10 LT + 10 LT - 6900 + 6900 W

## MODELO: SF/10DM

### Dim. externas

L 800 x P 700 x A 370 mm

## 2.939,00 € + IVA

En stock

| | |
|---|---|
| **Dim. externas** | L 800 mm x P 700 mm x A 370 mm |
| **Medidas de la cuba de la freidora** | L 260 x P 345 x A 210 mm |
| **Potencia** | 6900 W + 6900 W |
| **Peso neto** | 41 Kg |
| **Temperatura de funcionamiento** | 110-190°C |
| **Capacidad de aceite** | 10 +10 LT |
| **Número de cubas de la freidora** | NR 2 cubas |
| **Capacidad de las cubas de la freidora** | 13 LT + 13 LT |
| **Alimentación de la freidora** | Gas |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de la cesta** | 1+1 kg |
| **Disponibilidad** | En Stock |
| **Equipamiento de serie** | kit GPL |
| **Cable** | NO incluido |
| **Estructura externa** | De acero ino x idable |
| **Tipo de freidora** | Freidora de sobremesa |
| **Carrocería** | Acero ino x idable |
| **Normative** | CE |

## Descripción

**Freidora a gas de 10+10 litros con grifo de desagüe y cubeta de recogida de aceite.**

La freidora tiene una **estructura, tapas, cestas y resistencias de acero inoxidable** con una superficie de trabajo y cubas moldeadas en acero inoxidable de 15/10 de espesor.

El termostato tiene **7 posiciones desde 110/190°C.**

Los quemadores tubulares de acero inoxidable con **sistema de turbulador** ralentizan el flujo de la llama, aumentando el rendimiento en aproximadamente un 50% y la combustión se optimiza con válvula de termopar y termostato de seguridad; llama piloto protegida.

Está equipada con asas, cestas y pomos, tapas de material aislante, grifo de desagüe, bandeja de recogida de aceite con filtro y pitorro.

Encendido mediante piezoeléctrico y suministro de metano.

Las dos cubas tienen doble termostato para su uso independiente.

La freidora alcanza los 190°C en unos 10 minutos.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- KIT GLP:

- 2 CESTAS GRANDES:

- GRIFOS DE DESAGÜE.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**