

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada para gastronomía con peto 2 Puertas 700 mm de profundidad -18°C/-22°C

Precio: 1.331,00 € + IVA



Referencia: RE2200BT

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas GN1/1- Prof.700

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada de gastronomía con peto, profundidad 700 mm, capacidad 282 litros.

La mesa refrigerada para la gastronomía tiene una **estructura externa e interna** hecha completamente **de acero inoxidable AISI304**. En el interior, la mesa tiene las **esquinas redondeadas** para facilitar la limpieza. La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

La mesa también puede colocarse contra la pared, ya que cuenta con un **respaldo de acero**, y también puede ajustarse en altura de 115 mm a 117 mm mediante los **pies de nivelación de acero inoxidable AISI304**.

La **refrigeración es ventilada** y el frío es producido por un **evaporador con tratamiento anticorrosivo** situado en el exterior de la cámara. El aire circula por el interior de la mesa para no tocar el producto directamente.

La unidad está incorporada y es desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento.

La **temperatura es negativa** y oscila entre **-18°C y -22°C**. Además, la temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente gracias a un **termostato digital** situado encima del compartimento técnico.

La resistencia eléctrica situada alrededor del marco de la puerta permite eliminar la condensación, mientras que la **descongelación es automática** y se realiza mediante una resistencia eléctrica.

La mesa tiene **2 puertas y 1 cajón neutro** situado encima del compartimento técnico.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 REJILLAS GN1/1;

- 4 GUÍAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 860/960 mm
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x A 589 mm
Peso neto	111 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	2 rejillas GN1/1, 4 guías
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290

Pedido del cliente

Absorción	470 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	eléctrico
Junta de estanqueidad	extraíble
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	282 LT
Control de temperatura	Electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	D
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Peso bruto	149 Kg
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha
Disponibilidad	En Stock