

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada para gastronomía con peto 3 Puertas 700 mm de profundidad -18°C/-22°C

Precio: 1.518,00 € + IVA



Referencia: g-gn3200bt

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas GN1/1- Prof.700

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada para gastronomía con peto, 3 puertas, profundidad 700 mm y temperatura -18°C/-22°C.

La mesa refrigerada para gastronomía tiene una **estructura externa e interna** totalmente fabricada **en acero inoxidable AISI304**. En el interior, la mesa tiene las **esquinas redondeadas** para facilitar la limpieza. La mesa de trabajo cuenta con un cómodo y práctico **peto trasero**.

La mesa también puede colocarse contra la pared, ya que cuenta con un **respaldo de acero**, y también puede ajustarse en altura mediante los **pies de nivelación de acero inoxidable AISI304**, ajustables de 115 mm a 117 mm.

La **refrigeración es ventilada** y el frío es producido por un **evaporador con tratamiento anticorrosivo** situado en el exterior de la cámara. El aire circula por el interior de la mesa para no tocar el producto directamente.

La unidad está incorporada y es desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento.

La **temperatura es negativa** y oscila entre **-18°C y -22°C**. Además, la temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente gracias a un **termostato digital** situado encima del compartimento técnico.

La resistencia eléctrica situada alrededor del marco de la puerta permite la eliminación de la condensación, mientras que la **descongelación es automática** y se produce a través de una resistencia eléctrica.

La mesa tiene **3 puertas y 1 cajón** neutro situado encima del compartimento técnico.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS GN1/1;

- 6 GUÍAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x A 860/960 mm
Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x A 589 mm
Peso neto	143 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas GN1/1, 6 guías
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290

Pedido del cliente

Absorción	570 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Junta de estanqueidad	Estraibile
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	417 LT
Control de temperatura	Electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+ 32°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	D
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Peso bruto	191 Kg
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	90 gr
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha