

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada para gastronomía con peto 3 Puertas 700 mm de profundidad -18°C/-22°C

Precio: 1.463,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** g-gn3200bt

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas GN1/1- Prof.700

## Pedido del cliente

### Descripción

**Mesa refrigerada para gastronomía con peto, 3 puertas, profundidad 700 mm y temperatura -18°C/-22°C.**

La mesa refrigerada para gastronomía tiene una **estructura externa e interna** totalmente fabricada **en acero inoxidable AISI304**. En el interior, la mesa tiene las **esquinas redondeadas** para facilitar la limpieza. La mesa de trabajo cuenta con un cómodo y práctico **peto trasero**.

La mesa también puede colocarse contra la pared, ya que cuenta con un **respaldo de acero**, y también puede ajustarse en altura mediante los **pies de nivelación de acero inoxidable AISI304**, ajustables de 115 mm a 117 mm.

La **refrigeración es ventilada** y el frío es producido por un **evaporador con tratamiento anticorrosivo** situado en el exterior de la cámara. El aire circula por el interior de la mesa para no tocar el producto directamente.

La unidad está incorporada y es desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento.

La **temperatura es negativa** y oscila entre **-18°C y -22°C**. Además, la temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente gracias a un **termostato digital** situado encima del compartimento técnico.

La resistencia eléctrica situada alrededor del marco de la puerta permite la eliminación de la condensación, mientras que la **descongelación es automática** y se produce a través de una resistencia eléctrica.

La mesa tiene **3 puertas y 1 cajón** neutro situado encima del compartimento técnico.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS GN1/1;

- 6 GUÍAS.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1795 mm x P 700 mm x A 860/960 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1337 mm x P 530 mm x A 589 mm
<b>Peso neto</b>	143 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	3 rejillas GN1/1, 6 guías
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 18°/-22°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290

## Pedido del cliente

<b>Absorción</b>	570 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Junta de estanqueidad</b>	Estraibile
<b>Número de puertas</b>	3
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Capacidad del frigorífico</b>	417 LT
<b>Control de temperatura</b>	Electrónico
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+ 32°C / 55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas GN1/1
<b>Peso bruto</b>	191 Kg
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	90 gr
<b>Encimera de trabajo</b>	sì
<b>Posición del motor</b>	A la derecha