

## Pedido del cliente

### Armario refrigerado estático de acero inoxidable +2°C/+8°C 340 L clase energética C

Precio: 833,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** G-ER400SS

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** 400L

## Pedido del cliente

### Descripción

**Armario refrigerado estático ECO en acero inoxidable con temperatura +2°C/+8°C y capacidad de 340 litros.**

El armario refrigerado tiene una estructura exterior en acero inoxidable y una estructura interior en ABS, mientras que los paneles exteriores inferiores y la parte trasera son de chapa galvanizada.

La refrigeración es estática y el frío se produce mediante un evaporador de placa situado directamente dentro de la cámara.

La temperatura es positiva (+2°C/+8°C) y puede controlarse y ajustarse mediante termostato.

El desescarche es por paro del sistema y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es ciega y reversible, con cerradura con llave.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 3 rejillas 500 x 415 mm;
- 1 rejilla 500 x 211 mm.

Debido a sus dimensiones, el armario refrigerado se incluye dentro de la categoría de frigoríficos con capacidad inferior o igual a 400 litros.

Su capacidad real y nominal es de 340 litros.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 600 mm x P 585 mm x H 1855 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 510 mm x P 485 mm x H 1620 mm
<b>Peso neto</b>	69 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	3 rejillas 500 x 415 mm; 1 rejilla 500 x 211 mm.
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+ 2° C/ + 8° C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Absorción</b>	185 W
<b>Estructura interna</b>	in ABS
<b>Espesor del aislamiento</b>	45 mm

## Pedido del cliente

<b>Desescarche</b>	Por parada
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Cerradura con llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	340 LT
<b>Control de temperatura</b>	mediante termostato
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	En ABS/inox
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	400 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+32° C / 55 % HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Peso bruto</b>	81 Kg
<b>Disponibilidad</b>	En Stock