



**Armario refrigerado estático ECO, de acero inoxidable, +2°C/+8°C, capacidad 555 litros**

**MODELO: G-ER600SS**

**Dim. externas**

L 777 x P 695 x A 1895 mm

**968,00 € + IVA**



En stock



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dim. externas</b>                     | L 777 x P 695 x A 1895 mm |
| <b>Dim. internas</b>                     | L 657 x P 580 x A 1660 mm |
| <b>Peso neto</b>                         | 90 Kg                     |
| <b>Tensión</b>                           | Monofásica - 230 V        |
| <b>Alimentación eléctrica</b>            | 230 V- 1 P- 50 Hz         |
| <b>Temperatura</b>                       | +2°C/ +8°C                |
| <b>Gas refrigerante</b>                  | R600a                     |
| <b>Absorción</b>                         | 185 W                     |
| <b>Espesor del aislamiento</b>           | 60 mm                     |
| <b>Número de puertas</b>                 | 1                         |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>         | 555 LT                    |
| <b>Categoría de litros</b>               | 600 LT                    |
| <b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b> | +32 °C / 55% HR           |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>    | C                         |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Peso bruto</b>                  | 107 Kg                 |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>         | Positiva               |
| <b>Disponibilidad</b>              | En Stock               |
| <b>Equipamiento de serie</b>       | 3 griglie 650 x 520 mm |
| <b>Refrigeración</b>               | Estática               |
| <b>Estructura interna</b>          | In ABS                 |
| <b>Desescarche</b>                 | Por parada             |
| <b>Tipo de puerta</b>              | Puerta ciega           |
| <b>Puerta</b>                      | Reversible             |
| <b>Control de temperatura</b>      | Con termostato digital |
| <b>Unidad de refrigeración</b>     | No tropicalizada       |
| <b>Estructura del frigorífico</b>  | En ABS/ino x           |
| <b>Tipo de armario refrigerado</b> | Estándar               |
| <b>Normative</b>                   | CE                     |

## Descripción

---

**Armario refrigerado estático ECO, de acero inoxidable, temperatura +2°C/+8°C, capacidad 555 litros.**

El armario refrigerado tiene una **estructura externa de acero inoxidable** y una **estructura interna de ABS**, mientras que los **paneles externos traseros y posterior son de chapa galvanizada**.

La **refrigeración es estática** y el frío se produce mediante un evaporador de placas colocado directamente dentro de la propia cámara.

La **temperatura es positiva (+2°C/+8°C)** y puede regularse mediante un **termostato**.

La **descongelación** es de tipo **parada-arranque** y la **evaporación** del agua de condensación es **automática**.

La **puerta es ciega y reversible con cerradura de serie**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 rejillas 630 x 480 mm:

- 1 rejilla 630 x 290 mm.

Por sus dimensiones, el armario refrigerado entra en la categoría de frigoríficos de 600 litros o menos.

Su capacidad real y nominal es de 570 litros.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**