

Vitrina refrigerada ventilada acero inoxidable puertas correderas 110 LT +2°C/+8°C L 910 mm x P 510 mm x A 550 mm

MODELO: hav91

Dimensione vetrinette
L 910 x P 510 x H 550 mm

753,00 € + IVA

En stock

Dim. internas	L 565 mm x P 420 mm x A 460 mm
Dimensione vetrinette	L 910 x P 510 x H 550 mm
Peso neto	59 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Potencia absorbida	180 W
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R600a
Estante	NR 1 estante
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+28°C/60% HR
Capacidad refrigerada (LT)	110 LT

Peso bruto	70 Kg
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Por parada
Control de temperatura	Electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Material	Acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Vitrina refrigerada ventilada de acero inoxidable con puertas correderas en ambos lados, 110 litros de capacidad, temperatura +2°C/+8°C.

La vitrina refrigerada es el producto ideal para exponer los alimentos de forma atractiva y fresca, gracias a la eficiencia térmica del **doble**

vidrio.

La refrigeración es ventilada y el desescarche es temporizado, a la parada del compresor, con una bandeja de recogida de condensados que se evaporan por si mismo. **El control de la temperatura es electrónico.**

La **luz interna** es de **LED** y las puertas deslizan sobre una guía en la parte superior de la vitrina.

La vitrina puede abrirse por ambos lados.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA 552 mm x 390 mm;

- LUZ INTERNA LED.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL