

Vitrina refrigerada ventilada acero inoxidable puertas correderas 150 LT +2°C/+8°C L 1110 mm x P 510 mm x A 550 mm

MODELO: hav111

Dimensione vetrinette

L 1110 x P 510 x H 550 mm

838,00 € + IVA

En stock

Dim. internas	L 760 mm x P 420 mm x A 460 mm
Dimensione vetrinette	L 1110 x P 510 x H 550 mm
Peso neto	70 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Potencia absorbida	180 W
Temperatura	+2°C/ +8°C
Capacidad	150 LT
Gas refrigerante	R600a
Estante	NR 1 estante

Máx. temperatura/Humedad ambiente	+28°C/60% HR
Peso bruto	81 Kg
Disponibilidad	En Stock
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Por parada
Puerta	Reversible
Control de temperatura	Electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Normative	CE

Descripción

Vitrina refrigerada ventilada de acero inoxidable con puertas correderas en ambos lados, 150 litros de capacidad, temperatura +2°C/+8°C.

La vitrina refrigerada es el producto ideal para exponer los alimentos de forma atractiva y fresca, gracias a la eficiencia térmica del **doble vidrio.**

La refrigeración es ventilada y el desescarche es temporizado, a la parada del compresor, con una bandeja de recogida de condensados que se evaporan por sí mismos. **El control de la temperatura es electrónico.**

La **luz interna es de LED** y las puertas deslizan sobre una guía en la parte superior de la vitrina.

La vitrina puede abrirse por ambos lados.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA 752 mm x 390 mm;

- LUZ INTERNA LED.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL