

Vinoteca Refrigerada estática 5+5 Estantes 310 LT + 310 LT Capacidad 180 Botellas +2°C/+8°C

MODELO: KL2792

Dim. externas

L 1280 x P 610 x H1860 mm

2.444,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1280 mm x P 610 mm x H1860 mm
Dim. internas	L 460 mm x P 450 mm x H1500 mm + L 460 mm x P 450 mm x H 1500 mm
Peso neto	260 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Absorción	185 W + 185 W
Espesor del aislamiento	45 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	340 + 340 Lt
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C/55% HR
Cantidad de botellas	180 botellas
Peso bruto	290 Kg

Número de lados de vidrio	1
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	6 rejillas de 505 mm x 415 mm + 2 rejillas de 505 mm x 215 mm
Refrigeración	Estática
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Tipo de armario	Vinotecas
Control de temperatura	Mediante termostato
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Temperatura de las vinotecas	Doble
Tipo de estante	Estraibile e removibile
Normative	CE

Descripción

Vinoteca de madera con refrigeración estática, capacidad de 310 LT + 310 LT, temperatura ajustable de +2°C/+8°C y 5 + 5 estantes internos.

La **vinoteca con 2 puertas de doble vidrio** tiene una **capacidad de 310 LT + 310 LT** y puede albergar hasta un máximo de **180 botellas**, que pueden disponerse en **5 estantes para cada uno de los dos compartimentos**: 8 estantes de 505 mm x 415 mm y 2 estantes de 505 mm x 215 mm.

La gran **estructura** es de elegante **madera de nogal oscuro**, incluido el marco de la puerta, mientras que el **interior es de ABS** y los **laterales** son de **madera contrachapada**.

El sistema de refrigeración es estático con un evaporador de placas de aluminio situado en la pared trasera. La evaporación del agua de condensación es automática, y también hay un ventilador interno conectado directamente a la fuente de alimentación para que la temperatura sea uniforme en todos los compartimentos.

La temperatura es ajustable entre +2°C/+8°C mediante un termostato y se recomienda utilizar la vinoteca en un ambiente de hasta 33°C con una humedad máxima del 60%HR.

Muy útil es la **iluminación LED interna** controlada por un interruptor y la **cerradura con llave**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 8 REJILLAS 505 mm x 415 mm + 2 REJILLAS 505 mm x 215 mm;

- ILUMINACIÓN INTERNA;

- CERRADURA CON LLAVE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL