

## Pedido del cliente

**Peladora de patatas de suelo con soporte, trifásica,  
capacidad 25 kg, rendimiento 450 kg/h**

**Precio: 2.099,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** PPF25TR

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Peladores de patatas

### Descripción

**Peladora de patatas de suelo con soporte, tensión trifásica, capacidad de patatas y tubérculos de 25 Kg, producción 450 Kg/hora.**

La **peladora de patatas de suelo** tiene una robusta **estructura de acero inoxidable AISI304** con una **tapa superior de policarbonato transparente** para uso alimentario. Los materiales de construcción son fáciles de limpiar y también facilitan el mantenimiento de la máquina.

La máquina está diseñada para satisfacer las necesidades de los pequeños y medianos usuarios que trabajan a diario con grandes cantidades de tubérculos como zanahorias y patatas. El pequeño tamaño de la peladora de patatas y su gran practicidad y facilidad de uso la hacen ideal para eliminar el largo proceso de pelado manual, garantizando al mismo tiempo una calidad de procesamiento constante.

La peladora de patatas le permite trabajar con seguridad, ya que está equipada con **dispositivos de seguridad** de acuerdo con las directivas europeas. Estos dispositivos están situados en la tapa superior y en la salida del producto, donde hay **microinterruptores de seguridad**. El microinterruptor de la tapa detiene la máquina cuando se levanta la tapa; el microinterruptor de la puerta detiene la peladora cuando se levanta la puerta; el interruptor de control remoto requiere que la máquina se reinicie voluntariamente en caso de un corte de energía accidental.

El funcionamiento de la máquina es sencillo y está supervisado por controles especiales: **INDICADOR DE TENSIÓN** que indica que la máquina está alimentada; **INDICADOR DE MARCHA** que indica que la máquina está en movimiento; **TEMPORIZADOR** que permite elegir el tiempo deseado **de 0 a 4 minutos**; **BOTÓN DE DESCARGA** que si se pulsa permite descargar el producto al final del ciclo de trabajo.

El pelado de los tubérculos se realiza de forma óptima gracias a la presencia de un **chorro de agua automático** que favorece la eliminación de los residuos del pelado y también gracias al **placa de tela abrasiva** suministrado.

ATENCIÓN: para el correcto funcionamiento de la máquina, es necesario realizar la conexión hidráulica adecuada utilizando el tubo flexible suministrado (1500 mm). La descarga de agua debe estar inclinada para facilitar la evacuación de la escoria; el tubo de descarga debe tener un diámetro de 90 mm.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- PLACA DE TELA ABRASIVA PARA PATAS Y ZANAHORIAS;

- SOPORTE.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
----------------	-------

## Pedido del cliente

<b>Dimensiones externas</b>	L 450 mm x P 900 mm x A 1355 mm
<b>Potencia</b>	1,1 kW / ( 1,5 HP )
<b>Peso neto</b>	57 kg
<b>Tensión</b>	Trifásica - 400 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Placa de tela abrasiva para patatas y zanahorias, soporte
<b>Alimentación eléctrica</b>	400 V / 3 PH
<b>Producción horaria</b>	450 kg/h
<b>Capacidad de carga</b>	25 kg de patatas/ tubérculos
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino