

Pedido del cliente

**Limpiadora de mejillones de suelo con soporte, trifásica,
capacidad 6/10 Kg, rendimiento 120 Kg/h**

Precio: 1.245,00 € + IVA



Referencia: LCF10MTR

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Lavadora mejillones

Descripción

Limpiadora de mejillones de suelo con soporte, trifásica, rendimiento horario de 120 Kg/h y carga máxima de 6/10 Kg.

La **limpiadora de mejillones** tiene una robusta **estructura de acero inoxidable AISI304** con una **tapa superior de policarbonato transparente para uso alimentario**. Los materiales de construcción son fáciles de limpiar y también facilitan el mantenimiento de la máquina.

La máquina está diseñada para satisfacer las necesidades de los pequeños y medianos usuarios que trabajan a diario con grandes cantidades de mejillones, por ejemplo. El pequeño tamaño de la lavadora de mejillones y su gran practicidad y facilidad de uso la hacen ideal para eliminar el largo proceso de limpieza manual, garantizando al mismo tiempo una calidad de procesamiento constante.

La limpiadora de mejillones le permite trabajar con total seguridad, ya que está equipada con **dispositivos de seguridad** que cumplen con las directivas europeas. Estos dispositivos se encuentran en la tapa superior y en la salida del producto, donde hay **microinterruptores de seguridad**. El microinterruptor de la tapa detiene la máquina cuando se levanta la tapa; el microinterruptor de la puerta detiene la máquina cuando se levanta la puerta; el interruptor de control remoto requiere que la máquina se reinicie voluntariamente en caso de un corte de energía accidental.

El funcionamiento de la máquina es sencillo y se controla mediante unos mandos especiales: **INDICADOR DE ALIMENTACIÓN** que indica que la máquina está alimentada; **INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO** que indica que la máquina se ha puesto en marcha; **TEMPORIZADOR** que permite al usuario elegir el tiempo deseado **de 0 a 4 minutos**; **BOTÓN DE DESCARGA** que si se pulsa permite descargar el producto al final del ciclo de trabajo.

La limpieza de los mejillones se realiza de forma óptima gracias a la presencia de un **chorro de agua automático** que favorece la eliminación de residuos y desechos del procesado.

ATENCIÓN: para el correcto funcionamiento de la máquina, es necesario realizar una conexión hidráulica especial utilizando el tubo flexible suministrado (1500 mm). La salida de agua debe estar en pendiente para facilitar la evacuación de la escoria; el tubo de salida debe tener un diámetro de 90 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- PLACA DE CEPILLO EXTRAÍBLE:

- SOPORTE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 380 mm x P 770 mm x A 1160 mm
Potencia	0,55 kW (0,75 Hp)
Peso neto	34 kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Equipamiento de serie	Placa de cepillo extraíble, soporte
Alimentación eléctrica	400 V / 3 PH
Producción horaria	120 kg/h
Capacidad de carga	6/10 kg de mejillones