



Armario refrigerado ventilado con puerta de vidrio -2°C/+8°C 650 LT tropicalizado

MODELO: GA650TNG

Dimensiones externas

L 740 x P 870 x A 2010 mm

1.119,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 740 mm x P 870 mm x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 620 mm x P 670 mm x A 1420 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	650 LT
Categoría de litros	700 LT
Clase de eficiencia energética	E
Cantidad de gas	130 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	luz interior, 3 rejillas GN2/1, 3 pares de guías
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	con llave
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado

Descripción

Armario refrigerado ventilado, temperatura -2°C/+8°C, capacidad 650 litros con puerta de vidrio.

El armario refrigerado ventilado cuenta con una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, mientras que los **paneles externos traseros y posteriores son de acero galvanizado**. El armario también es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable AISI 304**. El interior del armario tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y ofrecer así practicidad e higiene de uso.

La **refrigeración** es **ventilada** y, por lo tanto, el frío es producido por un **evaporador externo con aletas** tratadas contra la corrosión. El tratamiento anticorrosión está pensado para evitar la oxidación que se produciría como consecuencia de la formación de escarcha/condensación en el funcionamiento normal del frigorífico.

La temperatura es positiva (-2°C/+8°C) y puede controlarse y regularse fácilmente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal, que también controla la descongelación.

El armario refrigerado es **tropicalizado**, lo que significa que el aparato tiene un rendimiento máximo hasta +43°C con una humedad relativa del 60%.

Dispone de una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta para la eliminación de la condensación y la evaporación del agua de condensación es automática.

El armario tiene **1 puerta no reversible** con asas ergonómicas y un **cierre magnético fácilmente extraíble**. La **puerta es de vidrio** y se cierra con llave.

Para el buen funcionamiento del armario refrigerado deben utilizarse un máximo de 10 pares de guías.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- luz interior:

- 3 rejillas GN2/1:

- 3 pares de guías.

El armario refrigerado ventilado, debido a su tamaño, entra en la categoría de litros de armario refrigerado de 700 litros o menos.

Su capacidad real y nominal es de 650 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL