

Pedido del cliente

Armario refrigerado ventilado con puerta de vidrio -2°C/+8°C 650 LT tropicalizado

Precio: 1.119,00 € + IVA



Referencia: GA650TNG

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Armarios refrigerados positivos

Breve descripción

- Equipado con el gas refrigerante de hidrocarburo R290, muy utilizado hoy en día por su **bajo impacto medioambiental** y porque su uso **no daña la capa de ozono**.
- Gracias al display situado en la parte frontal del **armario frigorífico**, podrá controlar en cualquier momento la temperatura, garantizando así un ambiente de almacenamiento correcto para sus alimentos.
- La refrigeración es ventilada, lo que permite que **el frigorífico alcance antes una temperatura uniforme** en su interior.
- El armario refrigerado está equipado con una **luz interna que permite identificar rápidamente** el contenido.

Descripción

Armario refrigerado ventilado, temperatura -2°C/+8°C, capacidad 650 litros con puerta de vidrio.

El armario refrigerado ventilado cuenta con una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, mientras que los **paneles externos traseros y posteriores son de acero galvanizado**. El armario también es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable AISI 304**. El interior del armario tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y ofrecer así practicidad e higiene de uso.

La **refrigeración es ventilada** y, por lo tanto, el frío es producido por un **evaporador externo con aletas** tratadas contra la corrosión. El tratamiento anticorrosión está pensado para evitar la oxidación que se produciría como consecuencia de la formación de escarcha/condensación en el funcionamiento normal del frigorífico.

La temperatura es positiva (-2°C/+8°C) y puede controlarse y regularse fácilmente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal, que también controla la descongelación.

El armario refrigerado es **tropicalizado**, lo que significa que el aparato tiene un rendimiento máximo hasta +43°C con una humedad relativa del 60%.

Dispone de una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta para la eliminación de la condensación y la evaporación del agua de condensación es automática.

El armario tiene **1 puerta no reversible** con asas ergonómicas y un **cierre magnético fácilmente extraíble**. La **puerta es de vidrio** y se cierra con llave.

Para el buen funcionamiento del armario refrigerado deben utilizarse un máximo de 10 pares de guías.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Pedido del cliente

- luz interior:

- 3 rejillas GN2/1:

- 3 pares de guías.

El armario refrigerado ventilado, debido a su tamaño, entra en la categoría de litros de armario refrigerado de 700 litros o menos.

Su capacidad real y nominal es de 650 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 740 mm x P 870 mm x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 620 mm x P 670 mm x A 1420 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	luz interior, 3 rejillas GN2/1, 3 pares de guías
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	mediante termostato digital
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	650 LT
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	
Clase de eficiencia energética	E
Motor	incorporado
Cantidad de gas	130 gr