

Pedido del cliente

Armario refrigerado ventilado de acero inoxidable, clase energética C, capacidad de 600 litros, 0°C/+10°C

Precio: 1.670,00 € + IVA



Referencia: CHILL060TN

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 600L

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado de acero inoxidable con refrigeración ventilada, clase energética C, capacidad de 600 litros y temperatura de 0°C/+10°C.

El armario refrigerado es perfecto para almacenar alimentos gourmet y es una **solución innovadora y fiable** en la industria alimentaria.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado fuera de la cámara y un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de nuevo a la cámara. En la cámara hay un frío ligeramente más seco.

El **grupo de refrigeración es un "monobloque" fácilmente desmontable y tropicalizable**, de hecho tiene un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura ambiente máxima de +40°C y con una humedad relativa máxima del 40%.

La **estructura de acero inoxidable**, la parte trasera, el techo y la base externa de chapa galvanizada son un elemento de seguridad en términos de **resistencia e higiene, y las esquinas internas redondeadas** permiten una mejor limpieza, ya que evitan la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El **aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC** y tiene **60 mm de espesor**. La **descongelación es automática** y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.

El armario está equipado con **1 puerta ciega reversible** con cierre automático y junta magnética, **panel de mandos digital**, guías de rejillas regulables y extraíbles, pies de acero inoxidable regulables en altura, asa profesional y compacta con diseño innovador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS DE POLIETILENO de 530 mm x 530 mm;

- 6 GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "U".

Es aconsejable limpiar regularmente el condensador para evitar posibles averías, ya que aspira aire del exterior y acumula impurezas.

Dadas sus dimensiones, el armario refrigerado ventilado entra en la categoría de frigoríficos de litros inferiores o iguales a 600 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 720 mm x P 715 mm x A 2080 mm

Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 600 mm x P 600 mm x A 1530 mm
Potencia	0,32 KW
Peso neto	104 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Digital
Equipamiento de serie	3 rejillas de polietileno de 530 mm, 6 guías de acero inoxidable en forma de U
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	600 LT
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	B
Clase climática	5
Motor	incorporado