

Armario refrigerado de acero inoxidable, puerta acristalada, capacidad de 600 litros, 0°C/+10°C, clase de energía D

MODELO: CHILL060TNGL

Dim. externas
L 720 x P 725 x A 2080 mm

1.999,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 720 mm x P 725 mm x A 2080 mm
Potencia	0,34 KW
Peso neto	114 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	0°/ 10° C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	600 LT
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva

Panel de control	Digital
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	5
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	forma de U
Equipamiento de serie	3 rejillas de polietileno de 530 mm x 530 mm, 6 guías de acero ino x idable en

Descripción

Armario refrigerado de acero inoxidable con refrigeración ventilada, puerta acristalada, capacidad de 600 litros y temperatura de 0°C/+10°C.

El armario refrigerado es perfecto para almacenar alimentos gourmet y es una solución innovadora y fiable en la industria alimentaria.

Equipado con **1 puerta acristalada**, además de almacenamiento permite ver los productos expuestos en su interior, sin necesidad de abrir el frigorífico.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un evaporador situado fuera de la cámara y un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de nuevo a la cámara. En la cámara hay un frío ligeramente más seco.

El **grupo de refrigeración es fácilmente desmontable y es tropicalizado**, de hecho tiene un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura ambiente máxima de +30°C y con una humedad relativa máxima del 55%.

El armario refrigerado es **robusto y resistente**, gracias al material con el que está fabricado: **acero inoxidable** para toda la estructura, chapa galvanizada utilizada para la parte trasera, el techo y el fondo exterior.

Además, tiene **esquinas redondeadas** en el interior que permiten una **limpieza óptima** incluso donde la suciedad tiende a depositarse.

El **aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC** y tiene **60 mm de espesor**.

La **descongelación** y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

El armario está equipado con **1 puerta reversible** con cierre automático y junta magnética, **panel de mandos digital**, guías de rejillas regulables y extraíbles, pies de acero inoxidable regulables en altura, asa profesional y compacta con diseño innovador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS DE POLIETILENO de 530 mm x 530 mm;

- 6 GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "U".

Es aconsejable limpiar regularmente el condensador para evitar posibles averías, ya que aspira aire del exterior y acumula impurezas.

Dadas sus dimensiones, el armario refrigerado ventilado entra en la categoría de frigoríficos de litros inferiores o iguales a 600 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL