

Pedido del cliente

Armario refrigerado ventilado de acero inoxidable con puerta acristalada, 700 litros, 0°C/+10°C - clase de energía D

Precio: 1.928,00 € + IVA



Referencia: CHILL070TNGL

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Armarios refrigerados INOX

Descripción

Armario refrigerado ventilado de acero inoxidable con puerta acristalada, capacidad de 700 litros y temperatura de 0°C/+10°C.

El armario refrigerado es ideal para almacenar alimentos procesados y materias primas en la industria alimentaria.

Tiene una **capacidad de 700 litros**, un rango de **temperatura positiva de 0°C a +10°C** y está equipado con **1 puerta de cristal**, que permite ver los productos expuestos en el interior, sin necesidad de abrir el frigorífico. El kit para **invertir la puerta** ya está incluido.

La **refrigeración es ventilada**, de hecho el frío es producido por un evaporador situado en el exterior de la cámara, al mismo tiempo el aire caliente es aspirado de la cámara hacia el evaporador para enfriarlo y empujado hacia el interior de la cámara, donde hay un frío ligeramente más seco.

La **unidad frigorífica es monobloque, fácilmente desmontable y tropicalizada**, es decir, dispone de un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +43°C y con una humedad relativa máxima, del ambiente en el que se encuentra, de 60HR.

El **aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC** y tiene un **espesor de 60 mm**. La **descongelación es automática** y la evaporación del agua de condensación se produce mediante un serpentín de acero inoxidable AISI 316 L.

La estructura es de acero inoxidable, la parte trasera, el techo y el fondo exterior son de chapa galvanizada, la puerta tiene cierre automático y una posición de apertura fija a 100°; la junta magnética es fácilmente extraíble, y las esquinas interiores redondeadas permiten una **limpieza óptima** incluso donde tiende a depositarse la suciedad.

El mueble está equipado con un **panel de control digital**, guías de parrilla ajustables y extraíbles, pies de acero inoxidable ajustables en altura y un asa profesional y compacta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS DE POLIETILENO GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 6 GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "U".

Para evitar problemas de mal funcionamiento, es aconsejable limpiar constantemente el condensador para no permitir la acumulación de impurezas del aire que inevitablemente son aspiradas.

Debido a su tamaño, el armario frigorífico ventilado entra en la categoría de frigoríficos de litros inferiores o iguales a 700 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 720 mm x P 825 mm x A 2080 mm
Potencia	0,34 KW
Peso neto	117 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Digital
Equipamiento de serie	3 rejillas de polietileno GN2/1 650 mm x 530 mm, 6 guías de acero inoxidable en forma de U
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	700 LT
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Clase climática	4
Motor	incorporado