

Armario Congelador Ventilado -18°C/-22°C 700 LT clase de eficiencia energética D

MODELO: CHILL070BT

Dim. externas

L 720 x P 815 x A 2080 mm

1.779,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 720 mm x P 815 mm x A 2080 mm
Potencia	0,5 KW
Peso neto	111 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	D
Temperatura (+/-)	Negativa

Equipamiento de serie	3 rejillas, 6 guías
Cable	Cable + enchufe
Panel de control	Digital
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Descripción

Armario refrigerado de acero inoxidable con refrigeración ventilada, capacidad de 700 litros y temperatura de -18°C/-22°C.

El armario refrigerado es perfecto para almacenar alimentos gourmet y es una **solución innovadora y fiable** en la industria alimentaria.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara, y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo, y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. En la cámara hay un frío ligeramente más seco.

La unidad frigorífica es un "monobloque" fácilmente desmontable y tropicalizable, de hecho tiene un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +43°C y con una humedad relativa máxima, del ambiente en el que se encuentra, de 60HR.

La estructura de acero inoxidable, la parte trasera, el techo y la base externa de chapa galvanizada son un elemento de seguridad en términos de **resistencia e higiene**, y las **esquinas internas redondeadas** permiten una mejor limpieza, ya que evitan la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 50 mm. La descongelación es automática y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.

El armario está equipado con **1 puerta reversible** con cierre automático y junta magnética, **panel de control digital**, guías de parrilla ajustables y extraíbles, pies de acero inoxidable ajustables en altura, tirador profesional y compacto con diseño innovador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS DE POLIETILENO GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 6 GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE U.

Es aconsejable limpiar periódicamente el condensador para evitar posibles averías, ya que aspira al aire exterior y acumula impurezas.

El armario refrigerado, dadas sus dimensiones, entra en la categoría de los armarios refrigerados de menos o igual a 700 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL