



## Armario Refrigerado Ventilado 2 puertas de vidrio 0°C/+10°C 1200 LT

**MODELO: CHILL120TNGL**

**Dimensiones externas**

L 1440 x P 725 x A 2080 mm

**3.105,00 € + IVA**



 **Producción en 10/15 días**

<b>Dimensiones externas</b>	L 1440 mm x P 725 mm x A 2080 mm
<b>Potencia</b>	0,6 KW
<b>Peso neto</b>	186 kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°/ 10° C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Capacidad del frigorífico</b>	1200 LT
<b>Categoría de litros</b>	1200 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+30°C / 55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva

<b>Equipamiento de serie</b>	6 x 530 rejillas de polietileno, 12 guías de acero ino x idable en forma de U
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Panel de control</b>	Digital
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Estructura interna</b>	De acero ino x idable
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero ino x idable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Clase climática</b>	4
<b>Motor</b>	incorporado

## Descripción

---

**Armario refrigerado de acero inoxidable ventilado con 2 puertas de vidrio, capacidad de 1200 litros y temperatura de 0°C/+10°C.**

El **armario refrigerado** es una solución fiable y segura para el almacenamiento eficaz de una gran cantidad de alimentos; se caracteriza por la presencia de **dos puertas de vidrio y un rango de temperatura positivo de 0°C a + 10°C.**

El frigorífico funciona mediante **refrigeración ventilada**, lo que significa que el frío se produce gracias a un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara y a un ventilador que aspira el aire caliente de la cámara, lo canaliza contra el evaporador para enfriarlo y, a continuación, empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara.

La unidad frigorífica es **fácilmente extraíble de la carcasa y tropicalizada**, es decir, dispone de un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +40°C y con una humedad relativa máxima, del ambiente en el que se encuentra, del 40%.

**La estructura de acero inoxidable**, la parte trasera, el techo y el fondo exterior de chapa galvanizada son una garantía de **resistencia y durabilidad**, mientras que las **esquinas internas redondeadas** facilitan una limpieza e higiene óptimas en el interior del armario, ya que impiden la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El armario está equipado con una **puerta reversible** con cierre automático, cerradura con llave y junta magnética, iluminación estándar y un panel de control superior liso con controlador digital e interruptores de encendido/apagado.

**El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática** y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los pies de acero inoxidable se pueden ajustar en altura.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS DE POLIETILENO 530 mm x 530 mm:

- 12 GUÍAS EN U DE ACERO INOXIDABLE.

Es aconsejable limpiar el condensador con regularidad para evitar posibles fallos de funcionamiento del frigorífico, ya que las impurezas del condensador pueden acumularse al aspirar el aire exterior.

Dado su tamaño, el armario refrigerado entra en la categoría de frigoríficos de 1200 litros o menos.

### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**