

Armario Refrigerado ventilado -18°C/-22°C 1200 L Clase de eficiencia energética G

MODELO: CHILL120BT

Dim. externas
L 1440 x P 715 x A 2080 mm

2.848,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1440 mm x P 715 mm x A 2080 mm
Peso neto	175 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	850 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1200 LT
Categoría de litros	1200 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	D
Temperatura (+/-)	Negativa

Cable	Cable + enchufe
Panel de control	Digital
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	5
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	forma de U
Equipamiento de serie	6 rejillas de polietileno de 530 mm x 530 mm, 12 guías de acero ino x idable en

Descripción

Armario refrigerado de acero inoxidable con refrigeración ventilada, clase de eficiencia energética D, capacidad de 1200 litros, temperatura negativa ajustable de -18°C/-22°C.

El armario refrigerado es perfecto para almacenar alimentos gourmet y es una **solución innovadora y fiable** en la industria alimentaria.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara, y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo, y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. Hay un frío ligeramente más seco en la cámara.

El grupo frigorífico es un compresor "monobloque" fácilmente extraíble y tropicalizado, diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +40°C y con una humedad relativa máxima, del ambiente en el que se encuentra, del 40%.

La **estructura de acero inoxidable**, la parte trasera, el techo y el fondo externo de chapa galvanizada son un elemento de seguridad en términos de **resistencia e higiene**, y las **esquinas internas redondeadas** permiten una mejor limpieza, ya que evitan la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.

El armario está equipado con **2 puertas reversibles** con cierre automático y junta magnética, **panel de control digital**, guías de parrilla ajustables y extraíbles, pies de acero inoxidable ajustables en altura, tirador profesional y compacto con diseño innovador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS DE POLIETILENO de 530 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE.

Es aconsejable limpiar periódicamente el condensador para evitar posibles fallos de funcionamiento, ya que aspira al aire exterior y acumula impurezas.

Debido a su tamaño, el armario refrigerado entra en la categoría de 1200 litros o menos.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL