



Armario Refrigerado ventilado 2 puertas de vidrio 0°C/+10°C 1400 LT Clase de eficiencia energética G

MODELO: CHILL140TNGL

Dimensiones externas

L 1440 x P 825 x A 2080 mm

3.105,00 € + IVA



 Producción en 10/15 días

Dimensiones externas	L 1440 mm x P 825 mm x A 2080 mm
Peso neto	193 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Categoría de litros	1400 LT
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva

Equipamiento de serie	6 rejillas, 12 guías
Panel de control	Digital
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado

Descripción

Armario refrigerado de acero inoxidable ventilado con 2 puertas de vidrio, capacidad de 1400 litros y temperatura de 0°C/+10°C.

El armario refrigerado es sinónimo de **elegancia, fiabilidad, robustez y practicidad** y es un aliado perfecto para el almacenamiento de alimentos y materias primas en las cocinas profesionales.

Tiene una capacidad de **1400 litros** y un rango de **temperatura positivo de 0°C a +10°C**.

Cuenta con **2 puertas de vidrio reversibles** con cierre automático y junta magnética, un panel superior liso, un controlador digital alojado en una placa frontal junto con interruptores de encendido y apagado, y está equipado con pies de acero inoxidable ajustables en altura y asas compactas y profesionales.

Incluye seis rejillas GN2/1 de 650 mm x 530 mm con las guías correspondientes.

La refrigeración es de tipo ventilado, de hecho, el frío es producido por un evaporador situado en el exterior de la cámara mientras que un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara.

La unidad de refrigeración está tropicalizada, lo que significa que tiene un compresor diseñado para trabajar con un 100% de eficiencia hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +40°C con un 40% de humedad relativa.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática y la evaporación del agua de condensación mediante un serpentín de acero inoxidable.

El armario es muy ventajoso desde el punto de vista de la resistencia, la seguridad y la practicidad de uso, sobre todo gracias a los materiales con los que está fabricado: **acero inoxidable** para toda la estructura, trasera, techo y fondo exterior de chapa galvanizada.

Además, las esquinas interiores son redondeadas para evitar la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas, facilitando la limpieza y favoreciendo la higiene del entorno.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS DE POLIETILENO GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE U.

Es aconsejable limpiar periódicamente el condensador para evitar posibles averías, ya que aspira al aire exterior y acumula impurezas.

Dado su tamaño, el armario refrigerado entra en la categoría de 1400 litros o menos.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL