

## Pedido del cliente

**Armario refrigerado ventilado de acero inoxidable, 600 litros y -2°C/+10°C, clase de energía G**

**Precio: 1.743,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** SAN600T2

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** 600L

## Pedido del cliente

---

### Descripción

**Armario refrigerado de acero inoxidable con refrigeración ventilada, capacidad 600 litros y temperatura -2°C/+10°C.**

El armario refrigerado representa la seguridad en el sector alimentario en lo que respecta al correcto almacenamiento de los alimentos, ya que permite mantener los alimentos y las materias primas a una **temperatura positiva de -2°C/+10°C**.

La estructura es de acero inoxidable, la parte trasera, el techo y el fondo exterior son de chapa galvanizada lo que supone una garantía para el cliente en términos de **resistencia y durabilidad**.

El armario, con **1 puerta ciega**, cuenta con un panel de control superior liso, el controlador digital está alojado en el panel especial junto con los interruptores de encendido y apagado y el interruptor de iluminación interior, completo con cerradura de llave y iluminación de serie.

Equipado con **refrigeración ventilada** con gas **R134a**, en la parte exterior de la cámara tiene un evaporador que produce el frío y un ventilador que aspira el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara.

La **unidad de refrigeración es "monobloque"**, **facilmente desmontable y es tropicalizada**; el ambiente de trabajo exterior puede alcanzar una temperatura de +40°C/42°C con una humedad relativa del 65%.

El aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CGC ni HCFC tiene un **espesor de 60 mm** y el desescarche y la evaporación del agua de condensación se producen automáticamente.

El armario está equipado con una **puerta reversible** de cierre automático con junta magnética, esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza, raíles de parrilla ajustables y extraíbles, patas de acero inoxidable ajustables en altura, tirador profesional y compacto con un diseño innovador.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS DE POLIETILENO de 530 mm x 530 mm:

- 6 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ DEBAJO DEL PANEL DE CONTROL:

- PEQUEÑA LUZ HALÓGENA SUPERIOR.

Se aconseja limpiar regularmente el condensador para evitar posibles disfunciones, ya que aspira aire exterior y acumula impurezas.

Por sus dimensiones, el armario refrigerado entra en la categoría de frigoríficos de 600 litros o menos.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

## Pedido del cliente

### Características

| Característica                           | Valor  |
|--|--|
| <b>Dimensiones externas</b>              | L 720 mm x P 715 mm x A 2080 mm  |
| <b>Peso neto</b>                         | 108 kg   |
| <b>Tensión</b>                           | Monofásica - 230 V   |
| <b>Panel de control</b>                  | Digital  |
| <b>Equipamiento de serie</b>             | 3 rejillas de polietileno de 530 Mm x 530 Mm; 6 guías de acero inoxidable en forma de U; cerradura con llave; luz bajo el panel de control; pequeña luz halógena superior. |
| <b>Longitud del cable eléctrico</b>      |  |
| <b>Alimentación eléctrica</b>            | 230 V- 1 P- 50 Hz  |
| <b>Temperatura</b>                       | - 2°/ + 10°C   |
| <b>Refrigeración</b>                     | Ventilada  |
| <b>Gas refrigerante</b>                  | R290   |
| <b>Estructura interna</b>                | De acero inoxidable  |
| <b>Espesor del aislamiento</b>           | 60 mm  |
| <b>Desescarche</b>                       | Automático   |
| <b>Número de puertas</b>                 | 1  |
| <b>Tipo de puerta</b>                    | Puerta ciega   |
| <b>Puerta</b>                            | Reversible   |
| <b>Cerradura de la puerta</b>            | Automática   |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>               | Positiva   |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>         | 600 LT   |
| <b>Unidad de refrigeración</b>           | Tropicalizada  |
| <b>Estructura del frigorífico</b>        | De acero inoxidable  |
| <b>Tipo de armario refrigerado</b>       | Estándar   |
| <b>Categoría de litros</b>               | 600 LT   |
| <b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b> | +40°C / 40% HR   |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>    | B  |
| <b>Clase climática</b>                   | 5  |
| <b>Motor</b>                             | incorporado  |
| <b>Cable</b>                             | Cable + enchufe  |