



Armario Refrigerado estático 0°C/+8°C 535 LT Clase de eficiencia energética E

MODELO: GA600TN

Dimensiones externas
L 680 x P 810 x A 2010 mm

895,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 680 mm x P 810 mm x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 564 mm x P 680 mm x A 1394 mm
Peso neto	107 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	0°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	175 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	535 LT
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	E
Ruido	55 dB(A)

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 rejillas GN2/1, 3 pares de guías, luz interior LED, cerradura con llave
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Estática
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	con el compresor detenido
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Control de temperatura	electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable

Cantidad de gas

110 gr

Descripción

Armario refrigerado estático, capacidad 535 litros, temperatura 0°C/+8°C.

El **armario refrigerado estático** tiene una estructura robusta, tanto en el exterior como en el interior, de **acero inoxidable 304 AISI**, mientras que los paneles exteriores de la parte trasera y posterior son de acero galvanizado. El armario tiene una **estructura interna con esquinas redondeadas** para que sea práctico y fácil de limpiar.

La refrigeración es estática, lo que significa que el frío es producido por una placa colocada dentro de la cámara. El frío se propaga por radiación y un ventilador iguala la temperatura.

En la refrigeración estática, el enfriamiento de los productos se produce por radiación del frío de las paredes.

Por lo tanto, la temperatura interna será más baja cerca de las paredes y en el fondo del propio armario refrigerado debido a la reacción física del aire, que se vuelve más pesado al enfriarse y tiende a descender. La puerta del armario refrigerado es reversible.

La **temperatura es positiva y oscila entre 0°C y +8°C**. La temperatura se puede controlar y regular mediante un termostato digital situado en el panel frontal.

El armario refrigerado funciona con un rendimiento del 100% hasta una temperatura ambiente máxima de +33°C con una humedad relativa del 60%.

La condensación se elimina mediante un calentador eléctrico insertado en el marco de la puerta y el agua de condensación se recoge en una cubeta.

El armario es ajustable en altura gracias a los **pies de acero inoxidable AISI 304**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 PARRILLAS GN2/1:

- 3 PARES DE GUÍAS:

- LUZ LED INTERNA:

- Cerradura con llave.

Teniendo en cuenta sus dimensiones, el armario frigorífico estático entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 600 litros.

Su capacidad real y nominal es de 535 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL