

Pedido del cliente

Armario refrigerado ventilado para pescado y productos lácteos 2 puertas -5°C/+10°C 700 LT clase de eficiencia energética C

Precio: 2.544,00 € + IVA



Referencia: FISH700T22

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Armarios refrigerados para pescado

Descripción

Armario refrigerado ventilado para pescado y productos lácteos con 2 puertas, capacidad de 700 LT, temperatura ajustable de -5°C/+10°C.

El **armario refrigerado con 2 puertas ciegas** es sinónimo de elegancia, fiabilidad, robustez y practicidad y es un aliado perfecto para el almacenamiento de alimentos y materias primas en las cocinas profesionales.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, es decir, el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara.

La temperatura positiva es ajustable entre -5°C/+10°C. La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizable, lo que significa que tiene un compresor diseñado para trabajar con un 100% de eficiencia hasta una temperatura ambiente máxima de **+42°C/65% Rh.**

La resistencia y la seguridad están garantizadas por los materiales con los que se fabrica: **acero inoxidable AISI 304 para toda la estructura**, parte trasera, techo y base exterior de chapa galvanizada. La limpieza y la higiene se ven facilitadas por la presencia de esquinas internas redondeadas que impiden la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El **aislamiento** es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC y tiene un **grosor de 60 mm.** La **descongelación es automática** y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.

Dispone de **2 puertas reversibles** con **cierre automático** y **junta magnética**, un panel superior liso, un controlador digital alojado en una placa frontal junto con los interruptores de encendido y apagado, y está equipado con pies de acero inoxidable ajustables en altura, asas profesionales y compactas, conductos de distribución de aire internos ranurados, bandejas de propileno GN1/1 con falso fondo de serie, desagüe inferior con bandeja de recogida de agua y **cerradura con llave.**

Es aconsejable limpiar el condensador con regularidad para evitar posibles fallos de funcionamiento, ya que aspira al aire exterior y acumula impurezas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 CUBETAS DE POLIPROPILENO GN1/1 CON FALSO FONDO:

- 6 PARES DE GUÍAS:

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL.

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ARMARIO FRIGORÍFICO ESTÁN SOMETIDOS A UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (CATAFORESIS).

Teniendo en cuenta su tamaño, el armario refrigerado ventilado entra en la categoría de litros de frigoríficos de 700

Pedido del cliente

litros o menos. Su capacidad real y nominal es de 700 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 720 mm x P 815 mm x A 2080 mm
Peso neto	123 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Digital
Equipamiento de serie	6 cubetas de polipropileno GN1/1 con falso fondo; 6 pares de guías; cerradura con llave; luz bajo el panel de control
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-5°C / +10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	320 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	80 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	700 LT
Control de temperatura	digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Específico para pescado
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Clase climática	5
Motor	incorporado
Cable	Cable + enchufe