

Pedido del cliente

Congelador vertical de 2 puertas -18°C/-22°C 1156 LT clase de eficiencia energética E

Precio: 1.791,00 € + IVA



Referencia: GA1300BT

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 1200L

Breve descripción

- Equipado con gas refrigerante de hidrocarburo R290, muy utilizado hoy en día por su **bajo impacto medioambiental** y porque su uso **no daña la capa de ozono**.
 - Gracias a la refrigeración **ventilada**, el frío se propaga uniformemente dentro de la cámara frigorífica, lo que permite una **conservación óptima de los alimentos**.
 - Está equipado con **un sistema de descongelación** y evaporación de condensación automático que permite eliminar los líquidos sin necesidad de intervención manual.
 - El armario refrigerado está equipado con una **luz interna** que **permite identificar rápidamente el contenido**.
-

Descripción

Armario refrigerado ventilado, temperatura -18°C/-22°C, capacidad 1156 litros.

El armario refrigerado tiene una **estructura** robusta, tanto en el **exterior** como en el **interior, de acero inoxidable**, mientras que los **paneles exteriores del fondo y la parte trasera son de acero galvanizado**. El armario tiene una apertura con **2 puertas ciegas** y una estructura interna caracterizada por esquinas redondeadas para ofrecer practicidad y facilitar las operaciones de limpieza.

La refrigeración está ventilada.

El gas refrigerante es el **R290**.

La temperatura es negativa y oscila entre **-18°C y -22°C**. La temperatura se puede controlar y regular mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal.

El armario refrigerado funciona con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +33°C con una humedad relativa del 60% HR.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta, y el agua de condensación se recoge en una cubeta.

El armario es ajustable en altura gracias a los **pies de nivelación de acero inoxidable**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 rejillas de 530 mm x 550 mm:

- 6 pares de guías:

Pedido del cliente

- cerradura con llave:

- Luz interior LED.

ATENCIÓN: EN EL ARMARIO FRIGORÍFICO SE PUEDEN INTRODUCIR UN MÁXIMO DE 10 REJILLAS. SIN EMBARGO, LE RECOMENDAMOS QUE NO COLOQUE MÁS DE 5 REJILLAS, YA QUE PODRÍA BLOQUEAR LA CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PROVOCAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO.

Debido a su tamaño, el armario frigorífico entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 1200 litros.

La capacidad real y nominal de litros es de 1156 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1480 mm x P 730 mm x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 1370 mm x P 600 mm x A 1400 mm
Peso neto	172 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	6 rejillas de 550 x 530 mm, 6 pares de guías, cerradura con llave, luz interior LED
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	720 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	1156 LT
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	1200 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	E
Motor	incorporado
Cantidad de gas	150 gr
Disponibilidad	En Stock