

Mesa Refrigerada 2 puertas Peto 600 mm de profundidad temperatura 0°C/+10°C - clase de eficiencia energética A

MODELO: TAV602AL

Dim. externas
L 1280 x P 600 x A 950/1000 mm

1.913,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1280 mm x P 600 mm x A 950/1000 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Peso neto	88 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V-1 50/60 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	18 Rejillas 430 x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	230 LT
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì
Certificato CAM	Disponibile

	polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de

Descripción

Mesa refrigerada con 2 puertas, peto trasero, profundidad 600 mm y temperatura 0°C/+10°C. Clase energetica A

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable.** La encimera cuenta con un cómodo y práctico **peto trasero.**

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La **refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

La unidad de refrigeración es fácilmente extraíble y tropicalizada, lo que significa que cuenta con un compresor diseñado para trabajar con un 100% de eficiencia hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +40°C/65% Rh.

La **estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm.

La mesa cuenta con **guías para rejillas extraíbles** que se pueden ajustar en altura en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA:

- 1 rejilla de POLIETILENO de 430 mm x 325 mm POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL