

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada 3 Puertas Peto 600 mm de profundidad 0°C/+10°C Clase de eficiencia energética A

Precio: 2.084,00 € + IVA



Referencia: TAV603AL

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas - Prof.600

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas y peto, profundidad 600 mm y temperatura 0°C/+10°C. Clase energética A

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La mesa de trabajo cuenta con un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La refrigeración se ventila con un monobloque de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de nuevo a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada (CC 5), lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +40°C/65% Rh.

Esta mesa cuenta con un **aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, de **60 mm de grosor**, y **guías de rejillas extraíbles** que se pueden **ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA;

- 1 rejilla de POLIETILENO de 430 mm x 325 mm POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1730 mm x P 600 mm x a 950/1000 mm
Peso neto	108 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V-1 50/60 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	27 Rejillas 430 x 325 mm

Pedido del cliente

Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	350 LT
Clase de eficiencia energética	A
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha