

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada 4 puertas 600 mm de profundidad 0°C/+10°C clase de eficiencia energética C

Precio: 2.446,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** TAV604

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas - Prof.600

## Pedido del cliente

### Descripción

#### **Mesa refrigerada 4 puertas Prof. 600 temperatura 0°C/+10°C.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**.

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

**La refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

**La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.**

La unidad de refrigeración es fácilmente extraíble y tropicalizada, lo que significa que cuenta con un compresor diseñado para trabajar con un 100% de eficiencia hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

**La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **grosor de 60 mm**.

La mesa cuenta con **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA;

- 1 rejilla de POLIETILENO de 430 mm x 325 mm POR PUERTA.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2180 mm x P 600 mm x A 850/900 mm
<b>Peso neto</b>	132 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V-1 50/60 Hz
<b>Temperatura</b>	0°/ 10° C

## Pedido del cliente

Capacidad de carga	36 Rejillas 430 x 325 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	4
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura ( +/- )	Positiva
Capacidad del frigorífico	470 LT
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha